

武汉矿泉水饮料裹膜热缩包装机

产品名称	武汉矿泉水饮料裹膜热缩包装机
公司名称	武汉东泰博锐自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号光谷总部国际6幢
联系电话	027-59831500

产品详情

产品名称：jndtzxc001 武汉矿泉水饮料裹膜热缩包装机

产品型号：DT-6030---DT-6040E 产品介绍：武汉矿泉水饮料裹膜热缩包装机是针对单个物体或有纸托的物品而设计，此机可与生产线对接自动进料、裹膜、封切、收缩冷却定型，实现无人化流水作业。武汉矿泉水饮料裹膜热缩包装机适用于饮料、啤酒、输液瓶、矿泉水、易拉罐、玻璃瓶有纸托、纸箱一体产品等集合或单一收缩包装。

型号：TY-6030A 机械尺寸 L×W×H(mm)：1382×2716×1991 炉腔尺寸 L×W×H(mm)/
最大包装尺寸L×W×H(mm)：500×300×300 横封刀尺寸L(mm)：670 温度(OC)：0-200
输送速度(米/分钟)：0-12可调 工作台高度(mm)：750±50 净重(kg)：420 功率(kw)：1.5 电源：3PH
380V 50Hz 外接气源(kg/cm²)：6-8 适用收缩膜：PE 型号：XJ-6040E 机械尺寸
L×W×H(mm)：2800×950×1750 炉腔尺寸 L×W×H(mm)：1800×600×400
最大包装尺寸L×W×H(mm)：1500×400×300 横封刀尺寸L(mm)：/ 温度(OC)：0-300
工作台高度(mm)：750±50 输送速度(米/分钟)：0-20可调 净重(kg)：650 功率(kw)：18 电源：3PH
380V 50Hz 外接气源(kg/cm²)：/ 适用收缩膜：PE

设备亮点：· 引进国际先进技术及工艺制作，设备性能稳定可靠，可自动计算日产量

- 感应式送膜，大大减少薄膜的损耗
- 原厂奥托尼克斯数显式温控器，温度精确，可直接看到封切时的温度状态
- 无级机械式调速装置，调整进料输送带的速度 · 采用FATEK
- “PLC”可编程程序控制器和智能触摸屏配套，实现机、电、气一体化
- 采用特别设计的三片式封刀，封口线牢固、不开裂、不易粘刀
- 进料输送带可根据需要设计成左侧进料或右侧进料的方式
- 采用进口双运风电机，让炉腔内热风散布均匀，收缩后效果更加美观
- 输送采用变频器控制传送速度，无级调速 · 超大风量冷却气流，产品热缩后迅速冷却定型
- 整机采用变频器控制传送速度，无级调速

保修义务：

对于下列原因导致的机器故障、工作异常或损坏，我们公司不承担免费保修义务，请您选择有偿服务。

- 1、当您的机器超出保修期时；
- 2、您未按说明书要求使用及保养机器或人为损坏；
- 3、自然灾害等不可抗力（如地震、火灾等）原因。

矿泉水饮料裹膜热缩包装机更多详情请点击：[武汉矿泉水饮料裹膜热缩包装机](http://www.hongxingbz.net/ssj.html)-->
<http://www.hongxingbz.net/ssj.html>

武汉东泰博锐自动化设备有限公司 电话：027-59830880 QQ：133011506 网站：<http://www.hongxingbz.net/>
地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号光谷总部国际6幢