

巴可投影机PFWX-51B

产品名称	巴可投影机PFWX-51B
公司名称	成都波瑞莱科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:巴可 型号:PFWX-51B
公司地址	成都市一环路南一段一号鸿禧花园B2-1102
联系电话	028-87033053 15528388308

产品详情

选择巴可的N个理由

- 1、时尚的外观设计可与办公环境巧妙融合
- 2、高品质图像及无可比拟的精细度和对比度
- 3、独特的无按钮与隐藏式线缆设计，使用更简单同时避免由于外界线缆过多造成的杂乱问题
- 4、成熟可靠的DLP技术，使用更安心
- 5、轻松升级，支持未来技术延展
- 6、DLP技术与密封的光学器件使总体拥有成本更低
- 7、预设图像模式使得色彩管理更加灵活
- 8、直观的控制菜单最常用功能尽在指尖
- 9、一键式遥控器和配置菜单令操控简单易用

主要参数

投影技术 DLP

标称光亮度(流明) 4750流明

标准分辨率(dpi) 1280 × 800

屏幕宽高比例 16:10

投影方式 桌式/吸顶式

光学参数

投影技术 DLP

技术类型及规格 WXGA 单芯片 DLP 投影仪, 0.65 英寸 DMD

标称光亮度(流明) 5100中心流明

4750 AHSL流明

光亮度范围(流明) 4000-5999流明

标称光亮度均匀值(%) 85%

标准分辨率(dpi) 1280 × 800

对比度 1800:1

灯泡功率 1 × 370W P-VIP

灯泡寿命(小时) 可达1500小时(全功率模式)/可达3500小时(节能模式)

投影参数

投影镜头 F 镜头, 1.62-2.03:1 : 2.02-3.03:1 ; 0.81:1

屏幕宽高比例 16:10

梯形调整功能 垂直约 40 °

投影方式 桌式/吸顶式

接口参数

输入端子 可达 WUXGA (1920 x 1200) 60Hz

输出端子 DVI、HDMI、BNC (RGBHV)、组件、显示器端口、2个分别用于 PC 和笔记本的 VGA 输入、RCA R/L 音频输入、音频输入、RJ45、S 视频、复合视频、Rs232c、VGA 输出和音频输出

控制端子 IR、RS232、RJ45

电气规格

电源 交流输入 100 ~ 240 约 10% 电压 (自动范围波动)

功耗(W) 480W @ 100V/460W @ 240V , 365W @ 100VAC/355W @ 240VAC (eco mode)/ less than 0.5W (standby)

噪音(dB) 42 dBA (明亮模式) / 37 dBA (节能模式)

其它参数

产品尺寸 460 × 446 × 209 mm

重量(kg) 12kg

环境参数

工作温度() 5-35 工作湿度 10-85%

认证

CB测试证明书、美国电磁兼容、美国安全规范、CE电磁兼容和安全规范、CCC电磁兼容和安全规范