Kestrel应用弹道学高级气象仪

产品名称	Kestrel应用弹道学高级气象仪
公司名称	郑州市亚信达仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区园田路41号2号楼1单元5层6号
联系电话	0371-56762075 15981813732

产品详情

Kestrel运动员气象仪与弹道应用

把你射击提升到一个新的水平！Kestrel运动员气象仪结合空气密度和风力的精确测量提供了强大的弹道计算器，以提供精确的高度和风阻的解决方案任何枪枝，任何一轮，任何射击。内置的增强型应用弹道G1 / G7弹道解算器进行了测试，并通过远距离狩猎者和射击运动员的信任。

Kestrel运动员气象仪与弹道应用概述

采用增强型弹道应用G1 / G7求解器，包括空气动力跳跃，自旋漂移和科氏修正实现精确的远射。

初速修整使得子弹速度的精确测量不计时。

可选链路连通搭载蓝牙Smart ® 提供了无线通信到移动设备和电脑，并与Link兼容激光测距仪用于提高速度和精度整合。（注：链路适配器单独销售）

解决单位的选择（Mils, MOA, or clicks）-适用于任何枪或瞄准范围。

气象模式具有了完整的环境测量，
Kestrel5500气象仪表的存储和图表功能，包括风速，风向，侧风，温度，湿度，气压和海拔高度。

大型，高分辨率，高对比度，图形显示在明亮的阳光下完全可读。包括明亮的白光和夜视保持红色背光灯。

Kestrel链接，在弹道的应用程序iOS和Android提供了方便的枪支管理和备份。

坚固（跌落测试MIL-STD-810G标准），防水（IP67标准密封的标准）和漂浮。

保护袋，颈部挂绳和锂AA充电电池。

环境测量：

高度

气压

侧风

密度高度

露点温度

方向（风向和方向）

逆风/顺风

暑热压力指数

相对湿度

站压力（绝压）

温度

湿球温度（湿度学）

风寒

风速

谁在使用Kestrel的运动员气象仪表：

狩猎

执法

军事

精确度和射击竞争

连接兼容应用程序：

Kestrel链接，Windows和Mac

简单的沟通，Windows和Mac计算机上是通过可选的链接提供。
USB适配器或USB数据传输线。下载您要查看的数据，分析和存档。启用的Kestrel
5系列仪表的固件更新。

Kestrel链接Windows

Kestrel链接Mac（即将推出！）

Kestrel链接iOS和Android

以无线方式与iOS和Android设备连接。当在范围内，查看实时测量，接收屏幕上的警报和下载数据。记录的数据可观察，分析，归档，并通过电子邮件，Facebook和Twitter分享。启用的红隼5系列仪表的固件更新。注：范围可达100“ 的视线 -遇墙壁和障碍物降低。

Kestrel链接iOS

Kestrel链接Android（即将推出！）

型号和单品：

Kestrel的运动员气象仪表与应用弹道：0857SBRN

Kestrel的运动员气象仪表与应用弹道与LINK+叶片安装：0857SLVBRN

包括：

颈部挂绳

AA锂电池（平均寿命400小时）

保护索绳袋

合格证书（规格齐全）

使用手册

传感器

传感器	精度（+/-）	分辨率	规格范围
风速 气流	读数3%时,至少显著数字或20英尺/分钟	0.1 m/s	0.6到40 m/s
		1ft/min	118到7874ft/min
		0.1km/h	2.2到144.0km/h
		0.1mph	1.3到89.5mph
		0.1knots	1.2到77.8knots
		1B*	0到12B*
		0.1F/S*	2到131.2F/S*
环境温度	0.9°F	0.1°F	-20到158°F

	0.5°C	0.1°C	-29到70°C
相对湿度	±2%RH	0.1%RH	10到90% 25°C非冷凝
压力	±1.5 mbar at 25°C,700-1100 mbar/±0.044inHg at 77°F20.67-32.48 inHg/±0.022 PSI 10.15-15.95 PSI	0.1hpa 0.1mbar 0.001PSI	25°C/77°F 20.67-32.48 inHg 700-1100 mbar 10.15-15.95 PSI
罗盘	±5 °	1 ° 1/16th基数	0到360 °