

激光水冷机 九州同诚

产品名称	激光水冷机 九州同诚
公司名称	北京九州同诚科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区（通州）兴贸三街
联系电话	010-61506512

产品详情

激光水冷机机组特点：激光冷水机采用PID智能计算方式控制配合丹佛斯电磁阀，能控制水温到设定温度，温差波动小；当启动后温度低时，由不锈钢304加热器介入升温；冷凝器采用 9.5 2高效内波纹紫铜管套S型亲水铝箔散热翅片防腐降噪效率高+低噪音外转子风机，效率高，工作稳定；机组内部水箱和水路接头管件均采用不锈钢材料制造，防止腐蚀生锈，延长设备的使用寿命；多应用于各种高校、研究院、工业等实验室内部实验及设备恒温。

冷水机技术参数：

规格型号AG-01AG-02AG-03AG-04AG-05AG-06AG-08DAG-10D标准制冷量50HZKW2.75.39.111.915.017.723.429.810kcal/h2.44.67.810.212.815.220.125.6电源v/p/Hz220/1/50380/3/50输入总功率KW1.342.23.64.555.056.138.410.54压缩机功率KW0.881.72.63.84.35.26.88.6类型转子式全封闭高效涡旋式节流方式毛细管/膨胀阀制冷剂R22/R407c/R410a冷凝器类型高效紫铜管套铝翅片+低噪音外转子风机风量m3/h16502670350065007007500900013000风机功率W90135190380380380500840蒸发器款式水箱盘管式/壳管式/不锈钢板式水箱容量L204050707080120200冷冻水流量m3/h0.51.01.52.02.53.04.05.0接管口径DN1520252525254040冷冻水泵功率KW0.370.370.370.370.551.11.1扬程m2020202020202020噪音dB(A)5859606262626465安全保护压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护.外形尺寸长mm600600100012001200125014501650宽mm520600550600600600750790高mm8001000105011001100110012001300机器重量kg75120150180180200230260

冷水机，冷冻机，冰水机，激光冷水机，低温冷水机，食品冷冻机，螺杆冷水机组，分体式冷水机，小型冷水机，PCB冷水机，低温冷水机/冷冻机，模温机，冷热一体机，冷风机/冷油机.....

更多详情请登录北京九州同诚公司网站