

单臂刨床 单臂刨床 豪鼎

产品名称	单臂刨床 单臂刨床 豪鼎
公司名称	济南豪鼎机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:单臂刨床 品牌:豪鼎 型号:B1009A
公司地址	中国 山东 章丘市 山东省济南章丘市西北隅
联系电话	86 531 83475888 13905411948

产品详情

类型	单臂刨床	品牌	豪鼎
型号	B1009A	主电机功率	20 (kw)
工件尺寸范围	900X3000	滑枕倾斜角度	60 (度)
每分钟往复次数	10-25 (次/分钟)	刀架最大行程	6000 (mm)
最大刨削长度	3000 (mm)	控制形式	人工
适用行业	轻工	布局形式	卧式
适用范围	专用	作用对象	其他
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	否		

济南豪鼎机床有限公司位于山东 章丘市，主营 机床 等。公司秉承“ 顾客至上，锐意进取 ”的经营理念，坚持“ 客户第一 ”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

1.配置可根据客户要求任意搭配2.设备可按客户要求订做非型号设备,配置也可任意搭配

章丘市豪鼎机床厂生产的刨宽 1 米至 3 . 1 5 米的 a 系列、 d 系列龙门刨床和刨宽 1 米至 1 . 6 米的 a 系列、 d 系列悬臂刨床，均采用模块化设计，故通用化、标准化程度很高。

机床的各零、部件具有 足够的刚度，可确保机床本身的精度和加工精度。

机床的电气自动化程度较高，进给、抬刀、工作台减速与反向和横梁放松、夹紧均能自动进行；主要的运动控制都集中在悬挂按钮站和电气柜的操纵台上，以及电气的触摸屏上（注： d 系列产品配置），在触摸屏上可设置所有的机床. 运行参数，能实时监控机床的运行状态，显示工作台的位置数据，通过设定“ 前进 ”和“ 后退 ”的位置数据和减速时间能方便的调整工作

台的行程和减速距离的长短，并且在故障状态下能及时显示机床的重要故障信息和故障位置，便于及时排除故障。 d 系列产品机床

的主电机控制采用的是技术比较成熟，而现在普遍使用的可控制硅 . 直流调速技术，与传统的发电机组比起来节能较显著。

机床的工作台传动采用多头蜗杆（螺旋齿轮），使得传动啮合有很高的重迭系数，保证运行平稳和床身中部的机构良好。

机床床身的导轨采用电接触表面淬火工艺，工作台导轨采用镶嵌塑料衬板和集中压力润滑，可减少磨损，延长机床寿命。