木质防火门 系列单开带玻璃免漆防火门

产品名称	木质防火门 系列单开带玻璃免漆防火门
公司名称	上海安际门窗有限公司
价格	260.00/平方米
规格参数	品牌:安际 型号:FM 尺寸:1023
公司地址	上海市嘉定区华亭镇沪华路276号
联系电话	18302180119

产品详情

品牌：安际 名称：mz-002系列单开带玻璃带完窗木质隔热防火门 型号：mz-002 材质：木质 类型：隔热防火门 颜色：根据客户要求 保修：保修一年，终身维护! 开门方向：根据客户要求 产品说明：木质防火门是指用木材或木材制品制作门框，门扇骨架，门扇面板，耐火极限达到《gb50045-95 高层民用建筑设计防火规范》规定的门。 安装方法： 防火门按材质分：有钢质防火门和木质防火门这二种防火门在安装方法上有一些细节上的不同。从防火等级上也略有不同大家在安装的时候一定要注意细节。 首先，木质防火门在安装时，门框尺寸应小于洞口20mm,门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固，垂直通角。立樘，撑樘应严加注意平直同角，避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个，间距最好不要大于800mm. 其次，钢制防火门在安装过程中，考虑到门框的弯曲变形这个问题，要在门框宽度方向用木枋支撑起来，门框下脚埋入地面下20mm,再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞，灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩（1:2:5）的混凝土，等混凝土凝固后就可以使用。 防火门有密闭性的要求： 国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求：对钢质防火门，要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，否则防火门的密闭性能难以保证，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。 因此，防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装，能在一定程度上保证防火门的有效作用，消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督，防止他们偷工减料等问题的发生，这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡。