

龙门刨 单臂刨床 豪鼎 BXTM2010A

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 龙门刨 单臂刨床 豪鼎 BXTM2010A |
| 公司名称 | 济南豪鼎机床有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:单臂刨床 品牌:豪鼎 型号:BXTM2010A |
| 公司地址 | 中国 山东 章丘市 山东省济南章丘市西北隅 |
| 联系电话 | 86 531 83475888 13905411948 |

产品详情

| | | | |
|--------|------------------------|---------|----------------|
| 类型 | 单臂刨床 | 品牌 | 豪鼎 |
| 型号 | BXTM2010A | 主电机功率 | 20 (kw) |
| 外形尺寸 | 长3000宽1000高1000 (mm) | 工件尺寸范围 | 1250x4000 |
| 滑枕倾斜角度 | 60 (度) | 每分钟往复次数 | 25-40 (次/分钟) |
| 刀架最大行程 | 8000 (mm) | 最大刨削长度 | 4000 (mm) |
| 控制形式 | 人工 | 适用行业 | 轻工 |
| 布局形式 | 卧式 | 适用范围 | 专用 |
| 作用对象 | 其他 | 作用对象材质 | 金属 |
| 产品类型 | 全新 | 是否库存 | 否 |

1.适应性强

2突破大

3.混合式步进电机与脉冲技术

4我们已经达到进给量0.01mm 误差5um的先进水平

(详情联系

章丘市豪鼎机床厂生产的刨宽 1 米至 3 . 1 5 米的 a 系列、 d 系列龙门刨床和刨宽 1 米至 1 . 6 米的 a 系列、 d 系列悬臂刨床，均采用模块化设计，故通用化、标准化程度很高。

机床的各零、部件具有足够的刚度，可确保机床本身的精度和加工精度。

机床的电气自动化程度较高，进给、抬刀、工作台减速与反向和横梁放松、夹紧均能自动进行；主要的

运动控制都集中在悬挂按钮站和电气柜的操纵台上，以及电气的触摸屏上（注：d系列产品配置），在触摸屏上可设置所有的机床运行参数，能实时监控机床的运行状态，显示工作台的位置数据，通过设定“前进”和“后退”的位置数据和减速时间能方便的调整工作台的行程和减速距离的长短，并且在故障状态下能及时显示机床的重要故障信息和故障位置，便于及时排除故障。d系列产品机床的主电机控制采用的是技术比较成熟，而现在普遍使用的可控制硅直流调速技术，与传统的发电机组比起来节能较显著。

机床的工作台传动采用多头蜗杆（螺旋齿轮），使得传动啮合有很高的重合系数，保证运行平稳和床身中部的机构良好。

机床床身的导轨采用电接触表面淬火工艺，工作台导轨采用镶嵌塑料衬板和集中压力润滑，可减少磨损，延长机床寿命。

赵恒林先生。)