

木质素纤维路祥工程木质素纤维设备

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 木质素纤维路祥工程木质素纤维设备 |
| 公司名称 | 日照路祥工程设备有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:路祥工程 型号:VE1995 |
| 公司地址 | 山东省日照市东港区别家村四号厂房 |
| 联系电话 | 0633-8771069 13686339808 |

产品详情

絮状木质素纤维是木质素纤维的一种，外观为绵絮状或者接近粉状，色泽呈白色或者灰色的。絮状木质素纤维是采用纯絮状纤维经过物理作用和独特的工艺制作而成的高质量高纯度的工程纤维，木质素纤维作用在沥青混凝土中，主要能牢牢的在沥青集料的表面层形成一层沥青膜，并能因为木质素纤维的作用使膜加厚，从而提高沥青层的抗老化能力，延长其寿命。絮状木质素纤维通常也被人称为路用纤维。在SMA混合料中可使沥青的用料增加，沥青油膜变厚；增粘使用在SMA混合料中，纤维增加沥青和矿粉之间的粘结力，从而增大路面与轮胎之间摩擦力；木质纤维素具有良好的稳定作用可使沥青处于比较稳定的状态，尤其是炎热的夏季，纤维内部的空隙起到缓冲做用，不致在高温下成为自由沥青而泛油。

SMA的优异的耐久性源于沥青玛蹄脂的不透水性，玛蹄脂内部空隙小，结合料变形率小。

较好的抗滑性能：路面结构构造深度大，因此SMA路面使抗滑性能有较大的提高。

能见度好：SMA减少车灯反射，减少水雾，提高路面能见度。

降低噪音：路面行车时的噪音低。