

FAX回油滤芯

产品名称	FAX回油滤芯
公司名称	新乡市德科鑫过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡经济开发区青龙路中段
联系电话	0373-5570366 13523231518

产品详情

FAX回油滤芯，新乡德科鑫供应FAX回油滤芯，滤油器滤芯，黎明滤芯，NX滤芯，FAX.BH水一乙二醇滤芯，RFA回油过滤器滤芯，滤芯价格。

FAX回油滤芯产品说明：

主要是用在液压系统中，用来清除工作介质中混入的机械杂质。提高油液清洁程，减少液压元件的磨损等。

滤芯技术参数：

过滤精度：10um. 温度使用范围：-30 ~90 最高使用压力：0.7MPA 滤材：玻纤、不锈钢网
通油能力：40L/min NX最大回油流量：60~200L/min NX最大吸油流量：20~58L/min

滤芯形式：折叠式

FAX回油滤芯特点：

过滤液体进过滤芯时候，具有一定精度的滤层会将杂质拦截下来，干净的油液则通过滤芯流出。回油滤芯在使用一段时间后，要根据报警提示更换滤芯，否则会造成过滤效果达不到和流量减小损伤设备等结果。

滤芯结构：

端盖：碳钢镀锌处理 滤材：玻纤/不锈钢金属网/纸
骨架：碳钢/不锈钢冲孔板骨架（可根据客户需求进行选择）
外护网：镀锌碳钢、镀镍碳钢、不锈钢滤网（可根据客户使用环境进行选择）

FAX回油滤芯型号

FAX-25 × 1、FAX-25 × 3、FAX-25 × 5、FAX-25 × 10、FAX-25 × 20、FAX-25 × 30

FAX-40 × 1、FAX-40 × 3、FAX-40 × 5、FAX-40 × 10、FAX-40 × 20、FAX-40 × 30

FAX-63 × 1、FAX-63 × 3、FAX-63 × 5、FAX-63 × 10、FAX-63 × 20、FAX-63 × 30

FAX-100 × 1、FAX-100 × 3、FAX-100 × 5、FAX-100 × 10、FAX-100 × 20、FAX-100 × 30

FAX-160 × 1、FAX-160 × 3、FAX-160 × 5、FAX-160 × 10、FAX-160 × 20、FAX-160 × 30

FAX-250 × 1、FAX-250 × 3、FAX-250 × 5、FAX-250 × 10、FAX-250 × 20、FAX-250 × 30

FAX-400 × 1、FAX-400 × 3、FAX-400 × 5、FAX-400 × 10、FAX-400 × 20、FAX-400 × 30

FAX-630 × 1、FAX-630 × 3、FAX-630 × 5、FAX-630 × 10、FAX-630 × 20、FAX-630 × 30

FAX-800 × 1、FAX-800 × 3、FAX-800 × 5、FAX-800 × 10、FAX-800 × 20、FAX-800 × 30

FAX-1000 × 1、FAX-1000 × 3、FAX-1000 × 5、FAX-1000 × 10、FAX-1000 × 20、FAX-1000 × 30

FAX-1400 × 3、FAX-1400 × 5、FAX-1400 × 10、FAX-1400 × 20、FAX-1400 × 30

FAX回油滤芯

——新乡德科鑫过滤，专业销售高效、高端、优质产品，与各大电厂、钢厂等合作。多年来凭借优越的销售经验和优质的服务领先于过滤行业之首，产品在国外得到广泛的使用，并在澳洲设立办事处。因为我们努力，所以我们专业，努力打造一流产品、高端服务和一流的品牌