

木质素设备路祥工程木质素设备产量

产品名称	木质素设备路祥工程木质素设备产量
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:FM1442
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

主要功能提高系统抗腐蚀性提高施工或预制件的精度具有很强的防冻和防热能力改善混凝土的耐久性，抗老化性提高系统的稳定性、强度、密实度和均匀度具有优良的保温、隔热、隔声、绝缘和透气性能

施工建议内外墙面耐水腻子粉：每吨添加量0.3-0.5%外墙外保温砂浆：每吨添加量0.4-0.5%陶瓷强地砖胶粘剂：每吨添加量0.2-0.5%嵌缝石膏：每吨添加量0.3-0.6%

木质纤维在粉料中的作用机理

是强烈的增稠增强效果。木质纤维具有强劲的交联功能。它与其它材

料混合后纤维之间立刻搭接得象毯子一样，这个三维空间结构可将水或

其它液体锁在其间，纤维越长，增稠效果越大。

稳定的性能源于专业生产技术，正是这些技术的不断研究、深入和发展使日照路祥工程设备有限公司成为中国木质纤维行业的领先者。山东路祥工程设备有限公司位于山东省日照市开发区别家村，主要经营抗剥落剂,抗车辙剂,木质素纤维,木质素纤维生产设备,木质素纤维投料机等产品。