

木质素设备维修木质素设备路祥工程图

产品名称	木质素设备维修木质素设备路祥工程图
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:NE1569
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

I 是不含任何沥青的颗粒状纯纤维产品，只需添加混合料总重量的0.3%，就获得很好的效果，使用经济。

II TOPCEL?颗粒状纤维，由于重力作用能在生产过程中很容易和充分的在混合料中均匀分散，保证了混合料的质量，克服了第一代絮状产品漂浮在混合料上部不易均匀分散的缺点。

III 稳定的产品质量和极好的流动性，有助于自动投料生产。

IV 体积小、运输和储存经济、方便、安全、不会出现受热、受潮后的结团现象。（在高温与含沥青的粒状纤维相比，在潮湿环境下与絮状纤维相比）

V 在特性试验中TOPCEL?和TECHNOCEL?具有同等可互换性。

TECHNOCEL?和TOPCEL?，不只局限于在SMA中应用，而且还广泛应用于：

- i 开级配沥青路面（OPA）
- ii 高温沥青连接层
- iii 沥青混凝土面层
- iv 浇注式沥青混凝土
- v 特殊工程的特种沥青混合料

举例：

重交高速公路，高速公路，路口及车站区域，机场跑道，河床及渠道，一级方程式赛道

木质纤维在粉料中的作用机理

是强烈的增稠增强效果。木质纤维具有强劲的交联功能。它与其它材料混合后纤维之间立刻搭接得象毯子一样，这个三维空间结构可将水或其它液体锁在其间，纤维越长，增稠效果越大。

日照路祥工程设备有限公司 公司利用德国技术和设备生产的木质素纤维，深受广大用户的青睐。木质素纤维的主要特征是具有保水、增稠、抗裂等作用，所以广泛应用于各种粉体建材产品中。如保温砂浆、干粉砂浆、抗裂抹面砂浆、内外墙腻子、干粉涂料、界面剂、黏结剂、勾缝剂、粉刷石膏等。