

BFK458-12N 24V 40W 32NM

产品名称	BFK458-12N 24V 40W 32NM
公司名称	广州市彦高机电科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:EMCO LENZE 型号:BFK458
公司地址	广州市天河区珠村东环路121号B栋3楼
联系电话	13725267651 18819446930

产品详情

品牌 emco dynatorq (emco simplatroll) 型号 bfk458 计量单位 套 标准编号

bfk458-06/08/10/12/14/16/18/20/25e 样品或现货 现货 qq:2851855081/tel:18819446930 进口emco

dynatorq (emco simplatroll)电磁制动器bfk458系列、 (型号尺寸等同于lenze伦茨的14.448和14.458或intorq的bfk458) , 风力发电制动器14.461 (型号尺寸等同于普瑞玛precima的fdw 17tf、 fdw17.244-007等等) 、 离合器14.105系列、 啤酒机离合器,刹车器14.115、 印刷机和折页机用的离合刹车组合14.137.08.1.1,,防水防火刹车器, 离合刹车组合14.800 , 如14.800.08.12.8; 14.800.12.11.1; 14.800.10.12.3等等。 刹车片 (摩擦片) (适用于lenze伦茨电机,西门子电机,abb电机,富兰德电机,佳木斯电机,上海南洋电机,杭州杰牌电机等等) emco dynatorq (emco simplatroll)的弹簧加压电磁失电制动器bfk458系列属常闭型设计, 即无电流通过时处于制动状态。 制动器的制动力矩由摩擦力产生, 工作于干式摩擦状态。 当接通直流电时, 制动器即松开。

规格: bfk458-06/08/10/12/14/16/18/20/25/e 制动力矩: 4—800nm

标准线圈电压: 24vdc,96vdc,190vdc, 其他电压可定做。 1.

防护等级为常规ip54, 其它防护等级如ip56等也可以订做。 2. 制动器所配电机的机座号是常规标准, 通常可根据客户要求, 可配大或配小, 取决于客户对制动力矩的要求, 通常是标配制动力矩, 加大力矩可以订做。 3. 制动器电压如果是dc190v, 可配gt进口全波 (ac220v进-

dc190v出) 或半波 (ac380v进—dc180v出) 整流器。 特点: 1) 配备防尘保护胶封圈; 2)

紧密坚固耐用的外壳; 3) 最佳扭力装置, 制动力矩可调, 扭力比额定预大50%; 4)

适用于频繁制动, 运行可靠性高, 定位准确; 5) 低转动惯量, 低耗电量; 耐热等级f(155); 6)

特殊环保型摩擦材料, 无石棉摩擦片, 所有金属部件均防锈; 7)

f级绝缘线圈, 无残留金属元素, 快速开关时间; 8)

结构紧凑, 间隙出厂预调, 安装简易; 可自由选择安装位置; 9) 运作稳定, 恒定场, 协调操作性能好;

10) 原材料符合din标准; 11) 使用寿命长, 适于全天24小时满负荷运转; 12)

转子与轴套在轴上无需精确定位, 维护简单, 应用范围: 制动电机, 风力偏航制动, 制刷机械 (植毛机) , 陶瓷除铁机、 翻胚机, 木工机械, 自动扶梯电机制动, 啤酒生产线, 钢铁生产线, 纺织机械, 起重机械等等。 emco dynatorq (emco simplatroll)产品是印度与德国及欧洲公司合作, 采用欧洲专利 (simplatroll设计) , 结合德国三十多年生产制造技术经验, 刹车片采用没有金属疲劳原材料生产, 性能良好, 质量稳定, 高速制动使用寿命长等优点, 全球已有超过900家世界著名公司使用该产品。