

武汉fluke707ex福禄克环路校验仪F707

产品名称	武汉fluke707ex福禄克环路校验仪F707
公司名称	武汉楚仪自动化技术有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:fluke福禄克 型号:fluke707ex 尺寸:152*70*41mm
公司地址	武汉市东湖新技术开发区关南科技工业园现代国际设计城一期3幢11层4号
联系电话	027-65022445 15027167133

产品详情

武汉fluke707ex福禄克环路校准器F707

联系：027-6502-2445；150-2716-7133张

707Ex是为本安型回路校准器，可用于爆炸危险区域。Fluke 707Ex经认证符合Zones 1 和 2下的ATE X指导(Ex II 2 G Eex ia IIC T4)。

- 大的显示屏，快速按钮界面，单手即可操作
- 同时显示mA和百分比读数，可快速、简便地读取测量结果
- 0.015%的mA准确度，明显优于其它回路校准器
- 以1 μ A 的分辨率进行 mA 供电、和测量
- 按键控制25%步进值，方便线性检测
- 0-100% "跨度检查"，快速检查零点和跨度
- 可选慢速、快速斜坡、步进功能，提供连续平滑输出以测试环路和阀滑动
- 提供24V回路电源，可给变送器供电，并测量其输出，不用携带数字多用表
- 测量高达 28 V的直流电压
- 单节 9 V电池，更换方便

- 0-20 mA 或 4-20 mA 默认启动模式
- 创新的输出调节拨盘，分辨率达1 μ A 和 100 μ A
- HART® 兼容电阻和回路电源串联，于 HART 通信设备兼容

技术指标

电流测量 量程: 0 至 24 mA

分辨率: 0.001 mA

准确度: 0.015% 读数 + 2 个最低有效位

输出电流 范围: 0 至 20 mA 或 4 至 20 mA

准确度: 0.015% 读数 + 2 个最低有效位

驱动能力: 700 Ω @ 20 mA

电流: 范围: 0 至 20 mA 或 4 至 20 mA

准确度: 0.015% 读数 + 2 最低有效位

回路电源 在测量 mA, 24 V时

电压测量 量程: 0 至 28 V DC

分辨率: 1 mV

准确度: 0.015% 读数 + 2 个最低有效位

Fluke707 , fluke709 , fluke709H , fluke712 , fluke715 , fluke725 , fluke771 , fluke772 , fluke773

武汉fluke , fluke707 , F707EX

武汉楚仪自动化技术有限公司，代理E+H，fluke福禄克，雷泰Raytek，FLIR菲力尔