

温度均匀度 ± 2.5 防火涂料燃烧试验机（大板法）

产品名称	温度均匀度 ± 2.5 防火涂料燃烧试验机（大板法）
公司名称	东莞市大显自动化仪器设备有限公司
价格	299.00/台
规格参数	电压允许波动范围:220V $\pm 10\%$ 频率允许波动范围:50Hz $\pm 1\%$ 符合标准:GB/T 12441-2005
公司地址	东莞市长安镇宵边双龙路太联工业园
联系电话	0769-33221621 13450023619

产品详情

dx8339防火涂料燃烧试验机（大板法）防火燃烧试验机

仪器结构由主控制箱、鼓风装置、燃烧支架、及燃烧喷灯四大部份组成，控制箱为可移动式。

设备具有电源超载、短路保护、控制回路过载保护、超高温保护等安全保护装置。

符合gb/t 12441-2005(附录a)试验标准要求。

主要参数：

测试为1工位（可定量）温度均匀度： ± 2.5

试样尺寸：1900*w900厚度为5mm,表面平整光滑。

温控系统：数显温控表，可同时记录多组数据。

热电偶：外径不大于3mm；丝径0.5 mm，精度不低于 级，量程1300 。

计时器误差不大于1s/h。

自动报警：试样背火面五路热电偶测温，温度达220℃时自动报警。

气源：液化石油气或天然气。（客户自备）

鼓风机风量（1~5）m³/min可调节。

环境使用条件：附近没有强电磁辐射源；设备周围留有适当的维护空间常温~40℃。

电源：ac220v/50hz；电压允许波动范围：220v±10%。

频率允许波动范围：50hz±1%。

注：设备不工作时，环境的温度应保持+0~45℃以内。

东莞市大显自动化仪器设备有限公

全国统一热线：0769-33221621

联系人：唐小姐（业务经理）

电话：13450023619

企业qq:2821645540

邮箱：2821645540@qq.com

传真：0769-82586829-601

旺旺：relaxing0306

地址：东莞长安霄边第二工业区双龙路太联工业园

网址：www.jiance17.cn www.dgjczdh.com