

节能除尘通风机Y5-47No6C

产品名称	节能除尘通风机Y5-47No6C
公司名称	临沂天龙环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天龙 型号:Y5-47No6C
公司地址	山东省临沂市
联系电话	18866998092

产品详情

产品说明

高效节能除尘风机的特点 当前工业锅炉系列较多，燃用煤质优劣悬殊，配用的除尘器阻力不一，所需的引风机的风量、风压差异较大，为适应上述情况，考虑到风机的经济性，除配20吨锅炉的引风机能以一个机号用不同转速来满足同一吨位锅炉配置各类除尘器的要求，减少了风机的系列和机号，而且也便于使用单位根据情况，自行变换主转速来获得所需的较理想的风量、风压。

1. Y5-47锅炉引风机制成单吸入，机号有 4C、5C、6C、8C、9C、12D、12.4D七种。Y5-48锅炉引风机机号有 4C、5C、6.3C、8C、10C、12.5CD六种；Y6-30锅炉引风机有3.5C、4.3C、4.8C、5.4C、6.5C、7.5C、8.5C七种。引风机又可制成左旋转和右旋转两种型式。从传动部正视风机，如叶轮顺时针旋转称为右旋转，以“右”表示，逆时针旋转称为左旋转，以“左”表示。风机的出风口位置以机壳的出风口角度表示。“左”“右”均可制成0度、90度、180度三种角度。

性能参数表

Y5-47高效节能除尘风机性能参数表

机号	转速r/min	全压(Pa)	流量(m ³ /h)	功率(KW)	电机型号
4C	2900	990-1451	2750-5060	3	Y100L-2
4C	3300	1285-1873	3130-5750	4	Y112M-2
5C	2900	1549-2265	5360-9870	7.5	Y132S2-2
5C	2920	1265-1844	4840-8900	5.5	Y132S1-2
6C	2850	3148	9110-10200	15	Y160M2-2

6C	2850	2148-3148	11300-16760	18.5	Y160L-2
6C	2620	1824-2658	8370-15410	15	Y160M2-2
8C	1820	2530	13780-15430	18.5	Y180M-4
8C	1820	1726-2501	17080-25360	22	Y180L-4
8C	1980	2050-2991	15000-27600	30	Y200L-4
9C	1740	2001-2922	18780-34550	37	Y225S-4
9C	1820	2903-3197	19640-29070	37	Y225S-4
9C	1820	2187-2736	31420-36140	45	Y225M-4
12D	1450	2471-3609	37100-68250	75	Y280S-4
12.4D	1450	2638-3854	40940-75330	90	Y280M-4

公司名称：临沂天龙环保设备有限公司 联系人：张经理 手机：18866998092

邮 箱：18866998092@163.com Q Q：3176814118、1718713186

微 信：18866998092

网 址：www.tlgfj.com

产品说明

高效节能除尘风机的特点 当前工业锅炉系列较多，燃用煤质优劣悬殊，配用的除尘器阻力不一，所需的引风机的风量、风压差异较大，为适应上述情况，考虑到风机的经济性，除配20吨锅炉的引风机能以一个机号用不同转速来满足同一吨位锅炉配置各类除尘器的要求，减少了风机的系列和机号，而且也便于使用单位根据情况，自行变换主转速来获得所需的较理想的风量、风压。

1. Y5-47锅炉引风机制成单吸入，机号有 4C、5C、6C、8C、9C、12D、12.4D七种。Y5-48锅炉引风机机号有 4C、5C、6.3C、8C、10C、12.5CD六种；Y6-30锅炉引风机有3.5C、4.3C、4.8C、5.4C、6.5C、7.5C、8.5C七种。引风机又可制成左旋转和右旋转两种型式。从传动部正视风机，如叶轮顺时针旋转称为右旋转，以“右”表示，逆时针旋转称为左旋转，以“左”表示。风机的出风口位置以机壳的出风口角度表示。“左”“右”均可制成0度、90度、180度三种角度。

性能参数表

Y5-47高效节能除尘风机性能参数表

机号	转速r/min	全压(Pa)	流量(m ³ /h)	功率(KW)	电机型号
4C	2900	990-1451	2750-5060	3	Y100L-2
4C	3300	1285-1873	3130-5750	4	Y112M-2
5C	2900	1549-2265	5360-9870	7.5	Y132S2-2

5C	2920	1265-1844	4840-8900	5.5	Y132S1-2
6C	2850	3148	9110-10200	15	Y160M2-2
6C	2850	2148-3148	11300-16760	18.5	Y160L-2
6C	2620	1824-2658	8370-15410	15	Y160M2-2
8C	1820	2530	13780-15430	18.5	Y180M-4
8C	1820	1726-2501	17080-25360	22	Y180L-4
8C	1980	2050-2991	15000-27600	30	Y200L-4
9C	1740	2001-2922	18780-34550	37	Y225S-4
9C	1820	2903-3197	19640-29070	37	Y225S-4
9C	1820	2187-2736	31420-36140	45	Y225M-4
12D	1450	2471-3609	37100-68250	75	Y280S-4
12.4D	1450	2638-3854	40940-75330	90	Y280M-4

公司名称：临沂天龙环保设备有限公司 联系人：张经理 手机：18866998092

邮 箱：18866998092@163.com Q Q：3176814118、1718713186

微 信：18866998092

网 址：www.tlgfj.com