

# 厂家直销 四轴（五轴）冲压（水平搬运）机械手

产品名称	厂家直销 四轴（五轴）冲压（水平搬运）机械手
公司名称	深圳市奥通自动化有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥通 型号:AT-CY4Z-05
公司地址	深圳市龙华新区民治街道创业花园177栋16楼
联系电话	0755-23766858 15889532991

## 产品详情

所有轴全部采用伺服电机驱动

J1轴（上下升降轴）采用品牌绝对值伺服。J2轴（主旋转轴）

采用进口机器人减速机+高速，高分辨率品牌绝对值伺服。

J3轴（前后伸缩轴）采用台湾产线性模组滑台+高速，高分辨率品牌绝对值伺服。

J4轴（水平翻转轴）采用行星减速机+高速，高分辨率品牌绝对值伺服。

机器人机身及主旋转轴壳体全部开模铸造成型，一体式结构，强度高、美观。

最大负载：5KG 活动半径:1250MM 重复定位精度: ±0.1MM 安装方式：落地式

J1轴上下行程：400 MM

J2轴主旋转角度：270 ° J3轴伸缩距离：500MM J4轴旋转角度：220 °

J1轴最高升降速度：1.6M/S J2轴最高旋转速度：225 ° /S

J3轴最高伸缩速度：2.0M/S J4轴最高旋转速度：360 ° /S

设备重量：200KG 环境温度：0-45 湿度：30%到最大

95%，不结露 本体喷漆：米白色（可指定其它颜色）

效率：J2轴180 ° 摆角抓取与摆放实测单循环时间4.8S。

控制器系统 基于触摸屏+PLC的工业机器人控制系统

全中文7寸触摸屏操作系统。 内置冲床行业编程软件工艺包，支持拖动示教功能。

支持多种产品程序存储，具备与任何冲床连线，互锁功能。

相邻两台机器人具备通讯功能，支持从左至右或从右至左上下料切换。

内部集成用户控制信号，支持外围抓手的控制。 配备数显真空检测装置。

所有外部连线采用快速插头连接。 最大功率: 3.05 KW。

电控箱：一体式电箱。 配支架式可移动示教盒，示教盒电缆长度3m。 防护等级：  
ISO5级。 湿度: 最大95%，不结露。 环境温度 0  
- 45 ° C。

电源：单相变压器，单相加地线，220V电压