

meriam 手持式通讯器 通讯仪

产品名称	meriam 手持式通讯器 通讯仪
公司名称	深圳市亿杰仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:meriam 型号:MFC5150 工作区域:14到122 ° F (-10至50 ° C)
公司地址	深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
联系电话	0755-61362525-811 18566235399

产品详情

手持式通讯器

品牌：meriam

型号：MFC5150x本安，HART手操器

I 读取制造商DDs的原生格式，不许转换

I HART兼容的调制解掉器，可与任何已注册或未注册的HART设备通信，包括HART6和7

I 采用符合人体工程学的手持式设计

I 增强的4.3英寸（对角线长）抗眩光触摸屏，彩色图形显示（无需手写笔）

I QWERTY全字母键盘按键组态变送器

I 需求菜单和简易的设备制定捷径

I 超过任何手持通讯器两倍的电池容量

I 通过PC连接管理设备信息

I 集成的多语言支持

MFC5150x认证以下危险场所：• Class I, Division I Group IIC (美国/加拿大)

• ATEX Zone 0 Group IIC (欧洲) • IIECex Zone 0 Group IIC (亚洲, 南美洲, 非洲) Meriam MFC-5150 HART通讯器采用了Windows系统拥有更快的处理速度和更大的存储容量。另外, 没有订阅, 并与所有选项在不增加成本的标准。该器件提供一个快速的1 GHz处理器, 256 MB的RAM和512 MB快闪记忆体。它能够支持高达8 GB的SD卡, 这使得它能够存储每一个现有的DD文件。这使通信发生任何注册或未注册的HART设备, 确保HART变送器将连接到5150, 不论品牌或型号。

具有4.3英寸, 宽视角触摸屏, 具有优异的抗眩光观看, 可以在黑暗中, 或在明亮的阳光下。使用。所有功能很容易操作类似智能手机QWERTY全键盘和直观的国际图标导航没有触摸屏所需的手写笔。

5150具有情景帮助, 可以播放视频, 使教学视频可以加载到设备在现场使用。有通过单点触摸实现快速导航, 超链接的菜单路径, 有受教, 设备特定的快捷方式。传播者, 提供一个9400毫安时的充电电池, 它提供了超过10个小时的连续使用和超过200个小时的待机模式。该设备具有的“即时接通”功能。延长电池寿命, 并即时上表示, 5150是能够进行充电, 而不必通过整个移位。当它需要充电时, 坐落提供的摇篮中, 其内部集成了USB连接到客户的电脑上。

5150额定IP54防护等级和二次注塑保险杠冲击保护。这是没有必要购买5150售后防护靴。手柄仅8周长最小的点在那里, 操作者的手可以休息。它的设计是符合人体工程学容易持有和使用。通过附带的充电座充, 5150有USB连接, 所以它可以被更新在互联网上, 没有申购费, 支持多国语言及TAB访问多个窗格。

Meriam MFC-5150 HART通讯仪特点: 由Meriam工艺技术制造 在他们的原生格式读取厂家DDS 增强4.3英寸防眩光触摸屏 手柄设计符合人体工程学 工作温度: 14到122 °F (-10至50 ° C) 480 X 272像素, 显示效果 QWERTY全键盘 在需求帮助菜单上 通过PC连接, 管理设备信息 支持集成多语言

显示	类型	透射显示防眩光
	颜色	24位TFT彩色
	分辨率	480 x 272像素
	背光	白光LED
机身	尺寸	303 x 142 x 48 mm
	重量	约0.95千克含电池
键盘	材料	模压键盘设计, 触感反馈
	键	52QWERTY全字母键盘
电源	可充电电池	锂离子电池
电池寿命	上以100%的背光	10小时最低

在100%的充电	关闭	30天最低	
	存储, 取下电池	1年最低	
充电器	AC适配器	交流适配器	
(AC适配器)	插脚类型	四大国际插头 (US-UK-V, EU-E, AU-A)	
	输入电压	100 – 240 VAC 50/60 Hz	
	输出电压	15 VDC	
	输出电流	1600 mA	
	充电保护	是	
充电器(Cradle)	LED指示灯	三色LED	
环境工作条件	环境温度	-10 ° C to 50 ° C	
存储	环境湿度	0% ~ 95%RH (非冷凝) (0 ° C to 50 ° C)	
充电	环境温度含电池	-20 ° C到55 ° C	
	环境温度不带电池	-20 ° C到60 ° C	
	环境湿度含电池	0% ~ 95%RH (非冷凝) (0 ° C to 50 ° C)	
	环境湿度不带电池	0% ~ 95%RH (非冷凝) (0 ° C to 50 ° C)	
	环境温度	10 ° C to 40 ° C	
	环境湿度	0% ~ 95%RH (非冷凝)	
	其他	充电只能在非危险区	
防护等级	机身	IP51	
通讯连接	组织,	两个香蕉插头间距3/4英寸	
存储	媒介类型	micro SD卡	
	容量	4GB最小	
USB	数据速率	支持高达921.6 kbps	
	类型	USB B型 (插座)	
本质安全	ANSI/ISA (US)	UL913 Ed7	CL I, DIV 1, GP A,B,C,D; T4

	CSA (Canada) ATEX (Europe) IECEx (International)	UL60079-0 Ed5 UL60079-11 Ed5 CSA-C22.2 NO. 157-92(R2012) NO. 60079-0:11 NO. 60079-11:11 EN60070-0:2012 EN60079-11:2012 EN60079-26:2007 IEC60079-0:2011 Ed6 IEC60079-11:2011 Ed6 IEC60079-26:2006 Ed2	CL I, ZONE 0, AEx ia IIC T4 CL I, DIV 1, GP A,B,C,D; T4 CL I, ZONE 0, Ex ia IIC T4 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIC T4 Ga
EMC	FCC (US) CE (Europe) C-tick (Australia) ANSI-ISA	EN61326-1 EN61326-2-3	
电气设备安全	UL (US) ANSI (US) CSA (Canada) CE (Europe)	UL61010-1 Ed3 UL60950-1 CSA-C22.2 NO. 61010-1-12 EN60950-1	AC Adapter AC Adapter
环保	RoHS WEEE	Directive 2011/65/EU Directive 2012/19/EU	

	REACH	Regulation (EC) No 1907/2006	
运输	IATA	UN / DOT	38.3锂离子电池
现场通讯	HART®通信主机		
操作系统	Microsoft Windows™ CE		
内部存储	ROM	512 MB	
	RAM	256 MB	
支持HART®通信版本	HART 5, 6, 7		
支持的语言	中国，英语，法语，德语，意大利语，日语，韩语，波兰语语言， 葡萄牙语，罗马尼亚语，俄语，西班牙语		
适用设备	所有变送器配套的HART通信协议		
冲击条件	经测试存活39.4英寸[1 M]跌落到水泥		
随附配件	便携箱材料	弹性尼龙; 内材质黑色420D尼龙	
	通信导线	模塑香蕉插头测试线39.4英寸[1米]长	
	带	腕带	
	USB数据线	78.7英寸[2米] A型到USB B型	
	光盘	文档，驱动程序，实用工具	

Meriam MFC-5150 HART通讯仪 附加功能：基座和电源适配器，万能插头套件 ATEX认证稟安全 USB有线通信从基座到PC 电池，可充电9600 mAh锂离子电池 软皮套 手绳 SD卡