HDPE双壁波纹管

产品名称	HDPE双壁波纹管
公司名称	陕西雨力洁塑业有限公司
价格	55.00/米
规格参数	品牌:雨力洁 型号:SN8 颜色:外黑内蓝
公司地址	陕西省商洛市商南县张家港工业园区
联系电话	13891428766

产品详情

HDPE双壁波纹管所挖的管沟底 已经被扰动或在开挖的过程中必须被扰动，那么其密实度至少应该达到其周围填埋材料的密实度，开挖的管沟底部一般要用直径不超过50mm 的没有尖锐棱角的 小石头再混和一些沙土和粘土等材料垫平。HDPE波纹管道一般都可以适应少量局部的管沟底的不平坦，但如果在回填材料中含有带尖棱的石头或坚硬的页岩，那么就可能会在HDPE波纹管道表面产生应力集中区以致损伤管道。　　HDPE管内表面光滑，不带正负电核，不结垢 水泥管材易结垢，结垢后，使管径缩小，影响通流量。总而言之HDPE双壁波纹管件、管材质量轻，便于运输与安装，无损耗。水泥管材质量重，不便于运输与安装，并且在运输与安装时易损耗。所以说HDPE双壁波纹管其经济效率非比寻常。　　在岩石土壤中的开挖，为了避免与松散的岩石接触，必须为HDPE波纹管道提供一个均一的沟床，一般的做法是开控管沟底时应比规定的深度挖深15～２０ｃm，然后用适当的填埋材料回填至规定高度。对于支撑强度较小的湿粘土或沙土等类似的不稳定土壤，管沟的开挖的深度要比规定的值深10～15ｃm。然后用指定的或原开挖的材料进行回填，这样即可保证为HDPE双壁波纹管提供一个均一的支撑。　　在不稳定的有机土壤中，如果安装地点的地下水位较高以致于淹没了管道，可以在管道上增加额外的重量来抵抗管道受到的浮力，但这个额外的设计重量不应该超过基础层的支撑强度，否则讲直接损坏HDPE波纹管。