

耐磨除尘离心风机T4-72No7C

产品名称	耐磨除尘离心风机T4-72No7C
公司名称	临沂天龙环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天龙 型号:T4-72No7C
公司地址	山东省临沂市
联系电话	18866998092

产品详情

产品说明

T4—72型离心通风机可作为一般通风换气用，其使用条件如下：1、应用场所：作为一般工厂及大建筑物的室内通风换气，即可用作输入气体，也可用作输出气体。2、输送气体种类：空气和其他不自然的、对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体。3、气体内杂质：气体内不许有粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m³。4、气体的温度：不得超过80℃。3~6出风口位置调整范围0°~225°，间隔是45°，传动方式为A式传动；7~12的出风口位置制成固定的三种：

0°、90°、180°，不能调整；7~12的传动方式为C式传动。风机可制成右旋转和左旋转二种型式。

3~6风机主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电机而组成；7~12除具有上述部分外，还有传动部分等。叶轮由十个后倾的圆孤薄板型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成，均用钢板制造，并经静、动平衡校正，空气性能良好，高效率低噪声，运转平稳。机壳做成二种不同型式。3~12机壳作成整体不能拆开；14~20的机壳制成二开式，沿中分水平面分为二半，由螺栓联接。进风口制成整体，装于风机的侧面，与轴向平行的截面为曲线形状，能使气体顺利进入叶轮，且损失较小。传动部分由主轴、轴承箱、滚动轴承、皮带轮组成。T4-72 7C离心通风机性能与选用件表转速r/min序号流量m³/h全压Pa内效率%内功率KW所需功率KW电动机三角带主轴皮带轮电机皮带轮电机导轨部型号功率KW型号根数内周长mm代号代号代号

公司名称：临沂天龙环保设备有限公司 联系人：张经理 手机：18866998092

邮 箱：18866998092@163.com Q：3176814118、1718713186

微 信：18866998092

网 址：www.tlgfj.com