

油田化工企业专用防火防爆保温板

产品名称	油田化工企业专用防火防爆保温板
公司名称	黑龙江齐庆保温建材厂
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:齐庆 型号:QQ-2 保温系数:0.033
公司地址	黑龙江省大庆市高新产业园
联系电话	0459-6032944 13555515139

产品详情

GM钢化水泥复合保温板是由钢化水泥+保温芯材+剪力墙结构+新型固化系统所形成的集高强度、高载荷、高保温、高耐腐等优良性能为一体的最新型人造复合保温板。这一保温结构一体化系统的应用实现了墙体改革、建筑节能和建筑墙体工厂化的要求，填补了国内乃至世界建筑领域的空白。而且该板可以根据用户需要通过更换芯材、改变结构制作成防火防爆保温板，专门用于油田、化工、医药、储运等高等级防火、防爆行业或区域建造厂房、车库、仓库、办公室等。

GM钢化水泥是在普通钢化水泥基础上对应用原料、配制工艺的进一步改进，其各项性能指标均得到了极大程度的提升；剪力墙结构是用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构，其主要作用是承担竖向荷载如重力、抵抗水平荷载如风、地震等；新型固化系统就是采取特殊连接方式将保温板的敷面层、保温层、加强层形成一个更加牢固的统一体，强化材料间结合的牢固度。

钢化水泥保温房建筑模式超越传统建筑理念，既非砖瓦砌筑也非板块拼装，而是采用工厂预制、施工组装的最新建筑方式，安全、环保、快捷。

应用GM钢化水泥复合保温建筑具有以下优良特性：

- 一、结构重量轻、强度高，不仅可建造大跨度场馆而且还能大大减少建筑物的承托基础造价；二、在东北以及内蒙古等寒冷地区，钢化水泥保温建筑造价仅为普通砖瓦结构保温建筑造价的50%左右；
- 三、防火、防爆、隔音好，可用于油田、化工、储运高危防火区域保温建筑；

四、钢化水泥保温建筑塑性好、韧性强，为抗风、抗震提供了充分可靠的保证；

五、建筑墙体型式为无缝连接，结构密封性好、耐热及保温性较高；

六、钢结构配合钢化水泥保温墙板，能提高建筑物的有效使用面积约6%；

七、钢化水泥保温建筑比传统建筑节能50%（该板导热系数为0.033，普通红砖导热系数为0.4732，两者相差十倍，即10公分该板的保温效能与1米厚度砖墙等同）；

八、钢化水泥的抗冲击力为等条件下普通水泥的3倍以上，采用钢化水泥保温板建造的禽畜圈舍不怕猪拱、牛撞，安全性极高；

九、施工速度快、工期短大，大大提高投资效益；

十、轻钢结构配合钢化水泥保温板建筑极大减少了砂、石、灰的用量，环保效果极好；

综上所述，钢化水泥保温建筑模式可用于建造大型楼宇、场馆、厂房、仓库、别墅、养殖圈舍、温室大棚、农村住宅等，是我国目前保温建筑领域里最先进、最科学、最经济、最节能的建筑方式。这种建筑模式成品还可随着人们审美观的不同、使用功能要求的不同，设计出各种造型、尺度、空间的新房型。

黑龙江齐庆保温建厂将继续本着“质量为本、信誉第一”的原则，与广大客户真诚以待、互惠互利、合作共赢！

技术详情：www.xxbwb.com

建造视频：<http://my.tv.sohu.com/u/vw/33271661>

技术咨询：0459 -6032944 13555515139