

节能三叶罗茨风机SR150

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 节能三叶罗茨风机SR150 |
| 公司名称 | 临沂天龙环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:天龙 型号:SR150 |
| 公司地址 | 山东省临沂市 |
| 联系电话 | 18866998092 |

产品详情

LFSR三叶罗茨鼓风机安装注意事项

请不要把风机设置在易产生有机溶剂、涂料等易燃性气体和腐蚀性气体的场所，以防火灾和中毒。

请不要把风机设置在人经常通过和儿童经常出入的场所，以防受伤和烫伤。

风机房内温度应在40℃以下，超过40℃将会极大缩短鼓风机和电机的寿命，请设置换气扇，确保室温在40℃以下。冬季气温长期在0℃以下时，应注意齿轮油会固化，运转一段时间后，温度会上升。

地基要牢固，表面要平整，地基要高出地面。

风机周围空间应满足风机拆卸和检修用。

风机室外配置时，请设置防雨棚。

| 型式 | 口径 | 转速 | 推出压力 | | 流量 | 轴功率 | 配套电机 | |
|-------|------|------|---------------------|------|------------------------|-------|---------|-------|
| | | | kgf/cm ² | | QS m ³ /min | kw | 型式 | 功率 KW |
| SR150 | 150A | 1450 | 0.10 | 9.8 | 22.85 | 10.70 | Y160L-4 | 15 |
| | | | 0.15 | 14.7 | 22.70 | 12.75 | Y160L-4 | 15 |
| | | | 0.20 | 19.6 | 22.58 | 14.68 | Y180M-4 | 18.5 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------|------|-------|-------|---------|------|--|
| | | 0.25 | 24.5 | 22.45 | 16.68 | Y180M-4 | 18.5 | |
| | | 0.30 | 29.4 | 22.33 | 18.70 | Y180L-4 | 22 | |
| | | 0.35 | 34.3 | 22.23 | 20.80 | Y180L-4 | 22 | |
| | | 0.40 | 39.2 | 22.12 | 22.90 | Y200L-4 | 30 | |
| | | 0.45 | 44.1 | 22.01 | 24.85 | Y200L-4 | 30 | |
| | | 0.50 | 49.0 | 21.92 | 26.88 | Y200L-4 | 30 | |
| | | 0.55 | 53.9 | 21.83 | 29.00 | Y225S-4 | 37 | |
| | | 0.60 | 58.8 | 21.74 | 30.90 | Y225S-4 | 37 | |

公司名称：临沂天龙环保设备有限公司 联系人：张经理 手机：18866998092

邮 箱：18866998092@163.com Q Q：3176814118、1718713186

微 信：18866998092

网 址：www.tlgfj.com