

提供德州亚太牌HTF型消防排烟风机 3C认证企业

产品名称	提供德州亚太牌HTF型消防排烟风机 3C认证企业
公司名称	德州空调设备集团有限公司
价格	2150.00/台
规格参数	品牌:亚太 风量:1000-50000m3/h
公司地址	德州市经济开发区晶华路
联系电话	0534-8393283 13793465253

产品详情

亚太空调集团—htf消防排烟轴流风机

一、概述：

1、htf型轴流式排烟风机应用：高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等消防排烟及送排通风，双速风机低速用于平时通排风、高速时为消防排烟htf系列消防高温排烟专用风机具有性能优良、耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。

二、耐高温性能优良：htf系列消防高温排烟风机，测试符合gbj54-82消防规范测试标准要求，建立高于该标准的企业内控保证体系，能在400 高温条件下连续运行100分钟、100 温度条件下连续运行20小时/次不损坏，广泛用于高级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。

三、使用范围广：可以根据高级民用建筑的不同要求，采用变速或多速驱动形式，以达到一机两用(即常用通排风和消防使用时高温排烟)的目的。

四、效率高：本风机采用先进的cad系统软件，经多目标优化设计研制开发的新产品，经测试，风机效率大于80%，并具有效率曲线平坦的特点，有利于节能；

五、安装方便，占地较离心风机少：该风机型式为轴流风机，可直接与风管连接或壁式安装(安装形式可垂直式、吊装式或水平式)，很大程度节省了占地面积。

六、htf风机产品工艺先进，其性能稳定。经“国家消防装备质量监督检验中心”检测合格，所验项目符合q/htf01-2004企业标准，其性能达到国内领先水平。

七：htf系列消防高温排烟专用风机使用、维护保养：

l.安装前应认真检查风叶及机壳有否因运输损坏或变形，否则应待修复后方可安装。

2.检查连接螺栓是否松动，风机起动前，首先要检在风机管道内有无妨碍转动的物品。

3.检查电机绝缘性能是否良好，接通电源后查看有无摩擦碰撞及异常振动。

4.风机振动产生的原因很多，可从下述方面进行检查：a.叶轮与风筒相摩擦，并发出异常的声响及振动；b.支架底脚螺栓未紧固，亦会出现较大的振动；c.叶轮与轴套的连接螺栓松动；d.支架与电机连接螺栓松动导致叶轮不平衡，轴承损坏而造成剧烈振动

5.在常温下运转发现电机温升过高，则可能由下列原因造成：a.电机轴承损坏，配合问隙小，不符合要求；b.轴与轴承安装倾斜，两个轴承不同轴；c.电源电压过低或三相电源断相运行。

6.排烟口与排烟风机应设联锁装置，当任何一个排烟口开启时，排烟风机即能自动启动。订货须知订货时须标明风机的型号、机号、转速、风量、风压、电机功率等。

亚太空调销售热线：0534-8393283 13256220737 qq：1175707705 欢迎新老客户来电洽谈！