

日置电池测试仪BT3562

产品名称	日置电池测试仪BT3562
公司名称	济南沐子商贸有限公司
价格	26900.00/台
规格参数	品牌: 日置 型号: BT3562 质保: 1年
公司地址	山东省 济南市 天桥区
联系电话	0531-88634188 19861801828

产品详情

日置电池测试仪BT3562|BT3563

一、产品说明：

无论是趋向大型化、低阻化的锂电池，还是高电压应用增长中的电池组，面对不断发展的电池生产行业，电池测试仪BT3563、BT3562和3561能够同时高速检查内部电阻(IR)和电池电压(OCV)，无疑是一个强有力的支持。

- 能够测量高达300V的高电压电池组(BT3563)
- 高精度电压测量(精度0.01%rdg.)，最适用于单体电池检查
- 增大测试电流使测试回路更加稳定
- 响应时间10ms+采样时间8ms的高速测量(BT3563、BT3562)
- 3m ~3000 的电量，从大型单体电池包到纽扣电池等皆可对应(BT3563、BT3562)

二、参数：

BT3563/BT3563-01 BT3562/BT3562-01

最大输入电压

额定输入电压：DC ± 300V

对地间最大额定电压：DC 300V

额定输入电压：DC $\pm 60V$

对地间最大额定电压：DC 70V

电阻测量量程

3m (最大显示3.1000m , 分辨率0.1 μ) ~ 3000 量程 (最大显示3100.0 , 分辨率100m) , 7档切换

测量精度： $\pm 0.5\%$ rdg. ± 5 dgt. (30m ~ 3000 量程EX.FAST时加上 ± 3 dgt. , FAST/MEDIUM时加上 ± 2 dgt.)

$\pm 0.5\%$ rdg. ± 10 dgt. (3m 量程 , EX.FAST时加上 ± 30 dgt. , FAST时加上 ± 10 dgt.,MEDIUM时加上 ± 5 dgt.)

测量源频率：1 kHz ± 0.2 Hz , 测试电流：100 mA (3m 量程) ~ 10 μ A (3000 量程) , 开路端口电压：25 V peak (3/30m 量程) , 7 V peak (300m 量程) , 4V peak (3 ~ 3000 量程)

接口 EXT I/O、RS-232C、打印机 (通过RS-232C) 、GP-IB (仅-01机型)

体积和重量 215W \times 80H \times 295Dmm , 2.4kg

附件 电源线 $\times 1$

三、售后说明：

我司 (济南沐子商贸有限公司) 经营所有产品均为进口原厂产品 , 质量保证 , 请放心选购 ! 非人为因素 , 对所购商品主体进行质保1年服务 ; 咨询更多 ! 请联系我们 !

日置电池测试仪BT3562|BT3563

日置电池测试仪BT3562|BT3563

日置电池测试仪BT3562|BT3563

日置电池测试仪BT3562|BT3563