

OPGW预绞丝耐张线夹含连接件

产品名称	OPGW预绞丝耐张线夹含连接件
公司名称	保定宏杰电力设备安装有限公司
价格	35.00/套
规格参数	品牌恒力达:HLD 耐张线夹:ONZ-12 耐张金具:ONZ-12.6
公司地址	河北保定满城县
联系电话	0312-6770552 15603121125

产品详情

光缆金具河北厂家现货直销15603121125

专业生产opgw光缆金具系列

opgw光缆用预绞式耐张线夹

opgw光缆用预绞式悬垂线夹

opgw光缆用预绞式双悬垂线夹、接地线

防震锤及防护条

opgw光缆接头盒

余缆架、引下线夹

组成：内绞丝、外绞丝、嵌环、pd型挂板、u型挂环等。

用途:

本产品用于opgw光缆线路架设中opgw光缆与耐张杆塔的联接，预绞丝对opgw光缆起到保护和提高抗振作用。预绞丝的特殊设计，可以保证耐张线夹本身不会产生对opgw光缆造成损害的应力集中，从而保证光缆系统的正常寿命。

特点：

- a.应力分布均匀，无应力集中点，能很好地保护光缆。
- b.在不超过光缆侧压强度的前提下，对光缆有较大的握着力，能承受较大的张力。
- c.对光缆的握力不低于：光缆极限抗拉强度(uts)的95%，完全适合光缆架设的需要。

结构与材料：

-----热镀锌钢u形挂环,起到与杆塔紧固件连接的作用。

-----热镀锌精密铸钢延长杆，起到将u形连接环和u形挂环连接起来的作用，并避免耐张线夹出口处光缆离杆塔太近，从而保证此处光缆有足够大的弯曲半径。

-----热镀锌精密铸钢u形连接环，夹嵌在耐张线夹u形弯曲头内，起到保护耐张线夹并与延长杆连接的作用。

-----用镀锌钢丝或铝包钢丝制成，预绞丝内壁粘有一层微粒金刚砂，以增加摩擦力。预绞丝在工厂加工时被预制成四个子束，避免安装误差并便于快速安装。预绞丝的末端朝径向外侧弯曲，以免挤压损害光缆。

-----用镀锌钢丝或铝包钢丝制成,预绞丝在工厂加工时被预制成束，并在内壁粘有一层牢固的金刚砂，以达到对光缆减少侧压力的条件下增加耐张线夹的握力。