

山东亚太空调出售排烟排风系列4-72防爆离心风机

产品名称	山东亚太空调出售排烟排风系列4-72防爆离心风机
公司名称	德州空调设备集团有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	品牌:亚太 型号:1000-50000m3/h
公司地址	德州市经济开发区晶华路
联系电话	0534-8393283 13793465253

产品详情

亚太空调集团—4-72-11离心风机系列

一、概述

1、4-72型离心通风机主要用途是为一般工厂及大型建筑物的室内通风换气或输送空气及其它不自燃、不易爆、不挥发、对人体无害、对钢材无腐蚀性之气体。但输送的气体不得含粘性物质，所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m³，气体温度不得超过80℃。

2、4-72型离心通风机在我国是使用最早的风机，然而也是使用最普通的风机，从高层建筑到地下铁道，从锅炉鼓风到厂房换气，从北部边疆到南海之滨，从西部高原到东部边垂，随处可见。

二、4-72-11离心风机型式：

从电机一端正视，凡叶轮按顺时针方向旋转者均称“右旋风机”，以“右”表示，反之则均称之为“左旋风机”，以左表示。

风机的出风口位置以机壳的出风口角度表示，4-72型风机No2.8~6在出厂时均做成一种型式，使用单位根据要求再安装成所需要的位置，订货时无须注明。其中：No2.8出风口位置调整范围是0°~225°，间隔是45°；No3.2~6出风口调整范围是0°~225°，间隔是22.5°；No8~12出风口调整范围是0°~225°，间隔是45°；No16、20出风口角度制成固定的0°、90°、180°三种，不能调整，订货时需注明。

风机的传动方式有A、B、C、D四种：No2.8~5采用A式传动，No6既有A式传动又有C式传动，No8~12采用C、D式两种传动方式，No16~20采用B式传动。

如上述机号、传动方式、出口角度不能适应您的生产需要，我厂有能力为您改造或设计，直至您满意为止。

三、4-72-11离心风机结构：

1、本风机No2.8A~6A主要由叶轮、机壳、进风口、电机等部分组成，No6C和No8~20除具有上述结构外，还有传动部分。

2、叶轮 - 由10个后倾机翼型叶片、曲线型轮盖和平板后盘组成，经动静平衡校正和超速运转实验，效率高，运转平稳可靠，空气性能良好。

机壳 - 用普通钢板焊接成蜗壳形整体。

3、进风口 - 制成整体结构，装于风机一侧，与轴向平行的截面为曲线形状，作用是能使气流顺畅进入叶轮，且损失较小。

传动 - 由主轴、轴承箱、滚动轴承、皮带轮或联轴器组成。

亚太空调集团销售热线：0534-8393283 13256220737 QQ：1175707705 欢迎新老客户来电洽谈！