

RF回油过滤器滤芯

产品名称	RF回油过滤器滤芯
公司名称	新乡市德科鑫过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡经济开发区青龙路中段
联系电话	0373-5570366 13523231518

产品详情

新乡德科鑫 RF回油过滤器滤芯，RF回油过滤器滤芯规格型号，RF回油过滤器滤芯价格。

RF回油过滤器滤芯

功能用途详细说明：1. 设置滤芯污染发讯器，油路旁通阀，提高液压系统的可靠性；当滤芯被污染物堵塞或系统液温过低，流量脉动等因素造成进油压力为0.35Mpa时，发讯装置便发出讯号指示。应及时更换滤芯或提高油液温度。如此时不能马上停机处理这些故障时，设在滤芯下部的旁通阀自动开启工作（旁通阀开启压力为0.4Mpa），以保护过滤器及液压系统正常工作。

2. 设计采用直回滤油，使更换滤芯或向油箱加油非常方便；只需旋开过滤器滤盖（清洗盖）即可更换滤芯或向油箱加油，并在滤头设有2只M18×1.5油口，可在任何一方安装发讯器或系统中少量油液流回油箱过滤之用。

3. 具有液流扩散器 扩散器设置在回油筒体底部，能使回油的介质平稳地流入油箱内，不易产生气泡，从而减少空气重新进入，并减弱已沉积的污染物骚动。

4. 滤芯采用玻璃纤维过滤材质；具有过滤精度高，通油能力大，原始压力损失小，纳污量大等优点。其过滤精度以绝对过滤精度标定，过滤比 3， 5， 10， 20 200，过滤效率 99.5%，评定方法为ISO16889-99及GB/T18853-2002。

滤芯型号：FAX-25×1、FAX-25×3、FAX-25×5、FAX-25×10、FAX-25×20、FAX-25×30

FAX-40×1、FAX-40×3、FAX-40×5、FAX-40×10、FAX-40×20、FAX-40×30

FAX-63×1、FAX-63×3、FAX-63×5、FAX-63×10、FAX-63×20、FAX-63×30

FAX-100×1、FAX-100×3、FAX-100×5、FAX-100×10、FAX-100×20、FAX-100×30

FAX-160×1、FAX-160×3、FAX-160×5、FAX-160×10、FAX-160×20、FAX-160×30

FAX-250×1、FAX-250×3、FAX-250×5、FAX-250×10、FAX-250×20、FAX-250×30

FAX-400×1、FAX-400×3、FAX-400×5、FAX-400×10、FAX-400×20、FAX-400×30

FAX-630 × 1、FAX-630 × 3、FAX-630 × 5、FAX-630 × 10、FAX-630 × 20、FAX-630 × 3
FAX-800 × 1、FAX-800 × 3、FAX-800 × 5、FAX-800 × 10、FAX-800 × 20、FAX-800 × 3
FAX-1000 × 1、FAX-1000 × 3、FAX-1000 × 5、FAX-1000 × 10、FAX-1000 × 20、FAX-1000 × 30

我公司主要产品有：国标过滤器、替代滤芯、滤油机、精密滤芯、滤清器、液压元件等液压设备。

液压油过滤器系列：吸油过滤器（WF、WU、XU系列）、回油过滤器（RF、RFA、RFB、XNL、QYL、DRLF系列）、双筒过滤器（SDRLF、SGF、SLLF、SMF、SRFA、SZU系列）、管路过滤器（PLF、LMT、ZU-H、QU-H、GU-H、ZU-A、QU-A、SGF、CWU、CGQ系列）、阀块安装式过滤器（DF、DFB系列）、Y型管路过滤器，蓝式过滤器等。

液压附件系列：油箱清洁、HF系列微型高压软管接头总、PT系列微型高压测压接头、KF型压力表开关、PTB系列测压装置、测压软管与测压接头、液压球阀、液位继电器、XYW、YWZ、CYW液位计，LKSI液位控制指示器，YK液位指示器，YKJD液位控制继电器。

RF回油过滤器滤芯，新乡德科鑫过滤器有限公司为您提供洁净的流体，欢迎来电洽谈订购！