

PF1004 2.4G高增益内置陶瓷贴片天线

产品名称	PF1004 2.4G高增益内置陶瓷贴片天线
公司名称	深圳市卓联微科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:RAINSUN 型号:PF1004-245 封装:10LTCC
公司地址	深圳市宝安区宝源路1009号互联网产业基地A区5栋4楼3B02/3B06
联系电话	0755-83010901 18718930691

产品详情

PF1004-245 2.45G~5.8G频段应用,高增益WIFI定向天线 蓝牙陶瓷贴片天线 3.0dbi增益天线 RAINSUN原厂工艺升级,陶瓷烧结温度升高,产品性能更稳定。最新产品为米黄色

PF1004-245主要应用于2.4GHz无线通信、wifi模组、蓝牙系统、802.11b/g无线局域网络系统,中心频率为2450MHz,峰值增益为3dBi,尺寸:10*4*3mm,带宽150MHz,功率5W(Max),VSWR值为2(Max),输入阻抗50Ω,这种全向天线采用线性极化,工作温度范围在-40℃至85℃。

PF1004-245主要应用于2.4GHz无线通信、wifi模组、蓝牙系统、802.11b/g无线局域网络系统

应用范围:

产品覆盖物联网\智能手表手环\智能医疗\智能家电\手机\OTT盒子\POS机

品牌: rainsun

颜色分类: 天蓝色 黄色

中心频率: 2.4g

峰值增益: 3dbi

带宽: 150mhz

尺寸 长/宽/高mm: 10*4*3mm

用途: 2.4g无线通信, wifi, 蓝牙等

rainsun代理, 有授权证书!

贴片天线全系列产品现货库存。

最新到货, 优惠促销, 常备现货!

蓝牙, 手持, 可穿戴设备内置专用天线, 可提供设计参考! 此款为高增益天线产品。

rainsun原厂工艺升级, 陶瓷烧结温度升高, 产品性能更稳定。

pf1004-245主要应用于2.4ghz无线通信、wifi模组、蓝牙系统、802.11b/g无线局域网络系统, 中心频率为2450mhz, 峰值增益为3dbi, 尺寸:10*4*3mm, 带宽150mhz, 功率5w(max), vswr值为2(max), 输入阻抗50 Ω , 这种全向天线采用线性极化, 工作温度范围在-40 $^{\circ}$ C至85 $^{\circ}$ C。

配	无线rf芯片	cc2530f256rhar cc2540f256rhar cc2541rhar da14580 nrf51822-qfaa nrf51822-ceaa pl1167 esp8266
套	陶瓷天线	an3216 an2051 an6520 an9520 an1003
提	巴伦滤波	
供	器	bal-nrf01d3 bal-nrf02d3 bal-f-nrf01d3
	晶振	32.768khz 32mhz

深圳市卓联微科技有限公司主要代理经销

台湾rainsun陶瓷天线全系列:

蓝牙天线: an3216, an2051, an6520, an0835, an9520, an1003;

wifi天线: pf1004, an1003, an9520;

安防天线: an1603-433m, an1603-868m, an1603-916m;

gps天线: gps1003-1575;

手机天线: md1506, md1705;

st.半导体巴伦系列:

bal-nrf01d3 for nrf51422-qfaa (build code ca/c0),

nrf51822-qfaa (build code ca/c0)

nrf51822-qfab (build code aa/a0)

bal-nrf02d3 for nrf51422-ceaa, nrf51822-ceaa

更多其他型号集成电路和电阻电容、电感等无源器件，欢迎咨询！