

晟通脱模油设备

产品名称	晟通脱模油设备
公司名称	郑州晟通环保科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:郑州晟通 型号:TWS-2000
公司地址	河南省郑州市高新开发区
联系电话	0371-86556105 15890044000

产品详情

郑州晟通环保科技有限公司（原百盛铝业）对客户承诺：本厂生产脱模油设备保修15年以上，并实行跟踪服务，我们的产品可代替废机油,模(框)具不再涂刷机油,可降低成本2/3省工省力,而且环保。可派技术人员上门指导，欢迎各地客商实地考察。

脱模油也叫油性混凝土脱模剂，JT—200型脱模油生产设备是本公司为混凝土加气块生产厂家脱模油生产设备。该设备突破了以往加气块生产厂家需要大批购进脱模油的生产模式,变消费者为生产者,极大地节省了加气块脱模环节所需人力物力。既节约了人力,又保障了产品质量的稳定性。技术支持：为客户提供脱模油生产配方工艺，服务客户：需要生产脱模油的客户，服务内容：提供完整配方、成本控制方案、环保方案、售后技术服务，服务范围：脱模油生产企业。主要用途：1、适用于制做水泥管，高压水泥管、桥梁、管桩、胎面楼板和建筑上的一切构件。2、在四季中都可以使用，并适用于蒸养、静养的构件中。脱模油设备介绍：当砌块用做建筑主体材料时,其放射性核素限量应符合GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》的规定。当建筑主体材料中天然放射性核素镭-226,钍-232,钾-40的放射性比活度同时满足IRa 1.0和Ir 1.0时,其产销与使用范围不受限制。对空心率大于25%的建筑主体材料,其天然放射性核素镭-226,钍-232,钾-40的放射性比活度同时满足IRa 1.0和Ir 1.3时,其产销与使用范围不受限制。财政部,环保总局文件《财库[2006]90号》规定：各级国家机关,事业单位和团体组织用财政性资金进行采购时,要优先采购环境标志产品,不得采购危害环境及人体健康的产品。建筑砌块执行HJ/T207-2005《环境标志产品技术要求 建筑砌块》标准,其主要技术内容如下：产品中使用的废弃物和工业副产品（如稻草,木屑,炉渣,粉煤灰,,硫石膏等）的含量应大于35%。加气砖脱模油生产设备转让，供应加气砖脱模油生产设备转让规格，批发供应加气砖脱模油生产设备转让，供应加气砖脱模油生产设备转让使用方法，供应加气砖脱模油生产设备转让注意事项，供应加气砖脱模油生产设备转让产品说明等相关信息，欢迎您的咨询和查看。联系方式：0371----86556105 13949093738 15890044000

网址：<http://www.shengtong88.com>