

# CJZ70 瓦斯抽放综合参数测定仪

产品名称	CJZ70 瓦斯抽放综合参数测定仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司业务部
价格	86000.00/台
规格参数	品牌:青岛路博 型号:CJZ70 流量 ( m3/min ) :0-70
公司地址	山东青岛城阳棘洪滩金岭工业园18561831237
联系电话	0532-58717728 18561831237

## 产品详情

更多详细产品信息请咨询产品负责人！

产品负责人 矫经理

电话 ( Tel ) : 0532-58717728

传真 ( Fax ) : 0532-80687588

手机 ( Mobile ) : 18561831237

邮箱 ( E-mail ) : lb041009@loobo.cn

地址：青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交叉口

### CJZ70 瓦斯抽放综合参数测定仪

#### 瓦斯抽放系统的千里眼

CJZ70 瓦斯抽放综合参数测定仪是专门用于测量瓦斯抽放管道中各测点的瓦斯浓度、流量、负压、温度、氧气、一氧化碳等参数的便携式智能精密仪表，具备不用通过法兰连接，直接插入管道测量的优点，具备频率输出和RS485接口，可以与瓦斯监控系统或瓦斯抽放系统相连接。仪器具有掉电自动保护数据以

及电源欠压自动断电功能。

CJZ70具备数据存储、数据趋势图、数据浏览的功能。

### 技术优势

### 技术参数

防爆型式：矿用本质安全型(防爆标志：Exib I)

#### 分辨率

a) 流量：0.1m<sup>3</sup>/min；

b) 甲烷：0.1%CH<sub>4</sub>；

c) 绝压：0.1kPa；

d) 温度：0.1℃。

e) 氧气：0.1%O<sub>2</sub>

f) 一氧化碳：1×10<sup>-6</sup>CO

#### 基本误差

参数	测量范围	允许误差
流量 (m <sup>3</sup> /min)	0 ~ 70	不超过 ± 3.5
甲烷 (%CH <sub>4</sub> )	4 ~ 40	不超过真值的 ± 10%
	> 40 ~ 100	不超过 ± 10.0
绝压 (kPa)	0 ~ 200	不超过 ± 3.0
温度 (℃)	-10 ~ 50	不超过 ± 1.0

一氧化碳 ( $\times 10^{-6}\text{CO}$ )	0 ~ 20	$\pm 2 \times 10^{-6}\text{CO}$
	20 ~ 100	$\pm 4 \times 10^{-6}\text{CO}$
	100 ~ 500	真值的 $\pm 5\%$
	500 ~ 1000	真值的 $\pm 6\%$
氧气 ( $\%O_2$ )	0.0 ~ 5.0% $O_2$	$\pm 0.5 \%O_2$
	5.0 ~ 25.0% $O_2$	$\pm 3 \%FS$

响应时间：T90 60s；

工作时间：一次充满电后可连续工作10小时(测量流量时可工作4小时)；