

手动喷砂机 中山众利恒喷砂机工厂直销

产品名称	手动喷砂机 中山众利恒喷砂机工厂直销
公司名称	中山市众利恒喷砂机械设备有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:众利 型号:60-50 外形尺寸:600/L*900/W*1500/H (mm)
公司地址	中山市东升镇兆兴街3号9卡
联系电话	0760-87847604 13822760156

产品详情

中山市众利恒喷砂机械设备厂家：主营：自动喷砂机、手动喷砂机、移动式喷砂机、抛丸机、毛边机、水喷砂机、玻璃喷砂机、锯片喷砂机、喷砂机配件、喷砂磨料耗材等。喷砂机产品信息发布内容 我公司为正规生产型企业，相对各经销代理商更具有交货及时、性价比高、机型多样化等优势，并且有着专业的售后服务团队，为用户排忧解难，欢迎新老客户选购！13822760156 尹生

6050型普压干喷砂机

1、机器的主要参数（开门方式为前开门）

外形尺寸	600/L*900/W*1500/H (mm)	工作舱内尺寸	600/L *500/W*500/H(mm)
电机功率	220V 370W	机器照明灯	220V 13W 选用节能白炽灯
喷砂工作压力	2-7bar(kg/cm2)	喷头数量	壹把
喷砂控制方式	手动控制/采用脚踏式开关		
配套设备要求	用户需配壹台10HP/7.5KW气泵		

除尘方式	滤尘专用布袋式除尘，除尘率98%以上；为手动与自动控制清尘方式，符合国家环保要求。
适用磨料	玻璃珠（砂）、金刚砂、陶瓷砂、尼龙珠、塑胶砂、核桃砂、铁砂、钢砂等

2、适用范围

- 根据本机型的工作舱尺寸，适用于工件尺寸为600/L*500/W*400/H（mm）规格以下
- 本机为普压箱式干喷砂机，采用手动操作控制方式，适合于小批量生产
- 以所处理的工件材质来分，主要有：

A、金属件的表面除锈、去氧化皮、清理涂层与镀层、除漆除油、砂纹处理（即获得均匀的粗糙度），或者旧件翻新

B、金属件焊接后表面焊渣的清理，斑迹的清洁；冲剪后毛边毛刺的去除，划痕的修复；表面文字、图案的雕刻及雾化效果

C、金属件电镀、喷涂、氧化等工艺处理前的表面清理、清洁，增强表面的附着力；消除工件内应力，延长使用寿命

D、玻璃、亚克力、水晶、石材、陶瓷等的表面文字与图案的雕刻、穿孔与雾化效果

E、塑胶产品的去毛边毛刺，修复假水纹，喷砂后获得均匀的砂面再喷油，增强附着力及亚光效果

F、各类模具的砂面效果与模具的清理；木材或者木制家具的毛边毛刺的清理与清洁，以及喷砂后表面的凹凸效果。

3、机器特点

整机的组成构件分两种情况，分别介绍如下：

一、整个机器的组成系统分为

喷砂主机壹台、除尘箱壹台、旋风分离器壹台

共叁个部分组成，除尘箱与分离器以焊接与安装方式附着于喷砂主机背后，组成一个完整而又科学的喷砂系统，外形美观又减少占地面积，摆放方便，操作顺手；此组成结构适用于粗细不同的各目数砂料，在使用极幼砂料时另需加装温控系统

，对砂料进行及时有效的烘干，防止砂料受潮，避免堵枪堵管而影响喷砂工作的情况。

二、整个机器的组成为**喷砂主机壹台、除尘箱壹台**

共两部分组成一个喷砂系统，除尘箱焊接于喷砂主机背后，结构合理，外形美观，占地面积小，操作方便又顺手；由于缺少旋风分离器这一部分，该结构机型更适合于粗砂料的使用。

注：

以上两种结构机型安全环保、操作简单易学、维护保养方便、使用成本低，在喷砂作业过程中所排放的风体通过所配备的除尘箱过滤后，98%的粉尘被收集于除尘箱中集中清理，从而使机器排放出清洁的风

体；旋风分离器又称砂尘分离器

，能对可利用的砂料与粉尘进行有效的分离，使可再利用的砂料继续使用，而粉尘则被分离收集至除尘箱中，最大限度的提高砂料的使用率，特别是对细幼砂料效果更明显。

机器所使用的配件当中重要部件选用行业内知名产品（如调压阀、电磁阀选用台湾新恭，风机选用九洲，纯碳化硼高耐磨喷嘴，带颗粒防滑加厚橡胶手套，镀锌防锈网板，电气部分为正泰），使用安全，品质有保障，故障率低，不用担心压力调节不到位、产生蜂鸣声、出砂不顺畅等问题。