

燃油蒸汽锅炉结构图

产品名称	燃油蒸汽锅炉结构图
公司名称	河南省恒德锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省周口市太康县张集镇
联系电话	0394-13461340016 13461340016

产品详情

燃油蒸汽锅炉结构图主要特点

- 1、燃油蒸汽锅炉的设计、生产制造、监督检验均严格按《蒸汽锅炉安全监察规程》、JB/T 10094-2002《工业锅炉通用技术条件》、JB/T 1619-2002《锅壳锅炉本体制造技术条件》执行，确保锅炉长期安全稳定工作。
- 2、燃油蒸汽锅炉体为锅壳式全湿背顺流三回程烟火管结构，火焰在大燃烧室内微正压燃烧，完全伸展，燃烧热负荷低，有害物质NO_x排放量少。
- 3、波形炉胆及螺纹烟管结构，即提高了强度，又满足了各部分受热膨胀的需要。
- 4、主焊缝焊接均采用对接连接，并经X射线及超声波无损探伤，确保焊接质量达到国家要求。
- 5、燃油蒸汽锅炉水容积及气空间大，适应负荷能力强。设计合理的锅内装置，保证蒸汽带水率低于4%，满足用户对蒸汽品质的较高要求。
- 6、采用新型隔热保温材料，重量轻，散热损失少，保温性能好。
- 7、水位报警器采用不锈钢作电极棒，聚四氟乙烯作绝缘材料。从上方插入，不易挂污，性能可靠，使用寿命长。
- 8、前后烟箱为铰链连接，可轻松打开，检修维护方便快捷。
- 9、氧含量调节（选配）：该系统能成功监测烟气中的含氧量，并实时将该数据传送到控制系统中，通过计算机智能分析，自动调整燃烧设备的配比，使其实时处在最佳的工作状态，燃烧效率大大提高，从而可大幅降低燃料的消耗。

燃油蒸汽锅炉结构图 保护装置 定时运行，该控制系统可以通过对定时功能的操作，使系统自动进入上班或下班状态。控制系统可在24小时内设置多组定时时段。在当前时间处于多组定时时段的任何一组时间段内，系统进入上班状态。在定时上班时段内，画面显示为自动状态。在工作时间段以外处于下班状态。每一组时间段包括一个开启时间（时、分）和一个关闭时间（时、分），通过设置操作可以设定或修改三组控制时间段的时、分和当前时间。不同时间段用户可以设置不同的温度范围。故障记录，当出现故障时，实时显示报警信息，并记录下故障原因和故障时间。控制器能够永久性地记录最近5次出现的故障，以备查询。密码保护，可以人为地给控制器设置密码，以防备他人随便设置运行参数，造成运行异常。用户可

以选择密码保护开（密码保护有效）或密码保护关（密码保护失效）。

部分型号整体出厂 主要辅件的预装，将减少您在安装现场的很多麻烦。 控制系统需动动手指用按键即可实现全部操作的智能化数字产品。 完善的保护锅炉超压连锁保护装置，控制器报警，燃烧器停止运动，自动排污开启，安全阀打开。

维修方便 锅炉上配置有手(头)孔，必要时可方便的对内部进行清理、维修。

安全可靠 所有燃油蒸汽锅炉出厂都经过额定负荷点火试验，经过严格测试保证了锅炉性能、燃烧设备、自动控制设备及相关安全装置的可靠性。