

东风小型5米1冷藏车4吨雪糕冰激凌冷藏冷冻运输车

产品名称	东风小型5米1冷藏车4吨雪糕冰激凌冷藏冷冻运输车
公司名称	襄阳上凯专用汽车有限公司
价格	1.00/辆
规格参数	品牌:东风 型号:5080XLC12D3AC 用途:冷冻保鲜运输
公司地址	襄樊市高新技术产业开发区名城路中段新中昌专用汽车工业园
联系电话	0710-3328929 18671073524

产品详情

东风小型5米1冷藏车国四4吨雪糕冰激凌冷藏冷冻运输车

冷藏车是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车，是装有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏专用运输汽车，常用于运输冷冻食品(冷冻车)，奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车)等。厢体中间为聚氨酯复合材料、厢体厚度为10mm、厢体周边铝合金包边、底板采用整体浇玻璃钢，保温性好，整体强度大。厢底板选装通风槽，便于冷气流通全车，并保持厢内温度均衡。

【5米1冷藏车主要技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	260
产品名称	冷藏车	产品型号	冷藏车
总质量(Kg)	8275	罐体容积(m3)	

额定载质量(Kg)	3500	外形尺寸(mm)	6995 × 2285 × 3250
整备质量(Kg)	4580	货厢尺寸(mm)	5120 × 2050 × 2100
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	3	载质量利用系数	0.8
接近角/离去角(°)	24/13	前悬/后悬(mm)	1210/1985
轴数	2	轴距(mm)	3800
轴荷(Kg)	3310/4965	最高车速(Km/h)	99
其它	随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.车厢顶部封闭不可开启.可选装导流罩.侧面及置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120 × 60,离地高度40-42发动机对应油耗值为:19.39,ISB3.9-125E40A发动机对应的油耗值为:18.83,CY4102-C耗值为:18.81,YN38CRD1发动机对应油耗值为:18.87.随底盘选装新造型的前围下面罩.		

冷藏车基本制作配置：

- 1、冷藏保温车系列：广泛使用于运输各类需要冷藏保温的货物，如超市冷库、水果、蔬菜、食品厂、药厂等。
- 2、厢体采用拼装技术，厢板采用全封闭复合材料板块组合结构，内外壁选用优质的玻璃钢中间夹层为聚氨酯发泡隔热材料。
- 3、各板块间用高温充胶粘结，采用国际最先进技术新工艺制造。经强力胶粘结后在厢板成型机上注入聚氨酯发泡剂进行整体发泡。
- 4、厢体中间为聚氨酯复合材料、厢体厚度为8mm、厢体周边铝合金包边、底板采用整体现浇玻璃钢，保温性好，整体强度大。
- 5、采用国际最新技术、新工艺制造，厢体隔热、保温性强、平整度高、耐冲击性好，对大气、水和酸、碱盐等介质具有良好的耐腐蚀性和抗老化性。

【底盘技术参数】

底盘型号	DFA1080SJ12D3	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
外形尺寸(mm)	6815 × 2080 × 2440	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	24/14	轮胎规格	7.50-16 14PR,7.50R16 14 12PR,8.25R16 12PR
钢板弹簧片数	8/10+7,11/9+7	前轮距(mm)	1770,1831,1740,1845
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1586,1640,1610,1680
排放标准	GB3847-2005,GB17691-2005 国		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
YC4E140-42	广西玉柴机器股份有限公司	4260	103
ISB3.9-125E40A	东风康明斯发动机有限公司	3900	92
CY4102-CE4C	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	91
YN38CRD1	昆明云内动力股份有限公司	3760	95

售后服务：

1

、底盘（行驶部分）专业维修：可在当地“东风二级技术服务站”、“解放一汽技术服务站”等底盘供应企业指定的技术服务站正常走保、维护。详细地址请参考随车《保修手册》。2

、专用装置部分：我公司售后服务部在接受用户请求后，将指派专业维修人员上门服务。3

、服务时间：省外维修，二十四小时内将指派专业维修人员上门服务；省内维修，二十四小时内维修人员可到达指定地点。4、技术力量：按专业汽车改装行业要求达到“工程师”等级的专业技术人员。5

、凡在我公司有详细登记、有联系方式的用户，售后服务部门将定期电话联系或不定期回访，做到详细了解使用情况，及时排除车辆故障。