

供应环氧地坪聚氨酯防滑耐磨面涂（阻燃）

产品名称	供应环氧地坪聚氨酯防滑耐磨面涂（阻燃）
公司名称	耐高（青岛）涂料制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:耐高
公司地址	青岛经济技术开发区太行山路537号18-A
联系电话	13789879444

产品详情

用于环氧地坪的中涂或者底涂表面，与环氧粘接优良，提高环氧的防滑、耐磨和抗冲击性能，延长环氧的使用寿命。

Floor地坪在环氧表面施工的注意事项：

- （1）环氧中涂施工完，待环氧中涂完全硬化后即可进行聚氨酯面涂的施工，不要在没有硬化的环氧表面施工，容易引起PU硬化过快或者发泡。
- （2）施工操作方法与环氧相同，建议采用平镬刀刮涂的方法。
- （3）施工前A组分可以与稀释剂混合降低粘度，然后加入B组分混合。可以用二甲|等一般的稀料，建议使用低毒的乙酸乙酯溶剂。乙酸乙酯的使用量为：20公斤A组分加入1~2公斤乙酸乙酯。也就是混合后乙酸乙酯的含量为4~8%左右。加入稀释剂后施工周期会有所延长。
- （4）耐高的聚氨酯地坪产品，硬化时间较环氧快，夏季小于12小时，冬季小于24小时，硬化后即可上人。
- （5）由于聚氨酯的反应放出二氧化碳气体，因此自流平面漆固化后表面有细微的麻点，不易觉察，不影响使用，属于正常现象。
- （6）耐高的聚氨酯地坪在施工7-10天后达到最佳硬度，因此，施工后应该养护7-10天，养护期间避免车辆和重物碾压，避免大量人员踩踏，施工人员可以穿干净的平底胶鞋上人检查。
- （7）耐高的聚氨酯地坪产品，A组分完全无毒无害，沾到皮肤上，直接用肥皂和水清洗就可以除掉。B组分为多异氰酸酯固化剂，遇水缓慢反应，沾到皮肤上应该尽快用肥皂和水清洗，避免皮肤失水，操作B组分可以佩戴塑胶手套。

(8) 进行刮涂施工时，可以佩戴涂胶的手套。如果地坪胶沾到皮肤上，应在2小时内用乙酸乙酯等稀料擦拭，停留时间过长不容易清洗。由于PU胶附着力较强，擦洗不下来属于正常现象，对身体没有危害，随着皮肤新陈代谢，颜色会在3天左右脱落。