

淄博门禁淄博道闸淄博一卡通

产品名称	淄博门禁淄博道闸淄博一卡通
公司名称	淄博乘午交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区柳泉路
联系电话	0533-8323333 18653333337

产品详情

东营智能道闸专业安装 停车场出入口道闸采用精密四连杆机构使闸杆作缓启渐停无冲击的快速平稳动作，并使用闸杆只能在限定的九十度范围内运行，不出意外；采用精确的全自动跟踪平衡机构使任意位置静态力距为零，从而最大限度的减小驱动功率和延长机体寿命；箱体采用最先进的防水结构及搞老化的室外型喷涂自理坚固耐用，久不褪色。产品性能介绍：

- 1、专用道闸具备独特的不伤车闸杆设计，起杆时间快速，做到高效！
- 2、机械结构好，无齿轮、低噪音；
- 3、特殊平衡机构永保起杆垂直，落杆水平，准确平稳；
- 4、故障率低，无污染，易保养；
- 5、过热保护装置，使用寿命长达200万次以上。

- 一、功能与特点
- 1.无线遥控控制起落杆
 - 2.可外接红绿灯警示（选配）
 - 3.可外接红外保护（选配）
 - 4.可外接地感（选配）
 - 5.配有收费系统接口
 - 6.电机能连续运行不会热保护
 - 7.停电时可快速离合,手动起落杆
 - 8.在强冷天气下能照常启动

- 二、独特优势
- 1.特殊转动结构，无齿轮、无皮带转动，无需保养，使用稳定，寿命更长久。
 - 2.特殊设计的平衡结构，使闸杆慢起动，快运行，慢停止，
 - 3.排除了闸杆运行带来的抖动。
 - 4.闸杆永久90度运行，排除故障而带来360度运转的意外发生。
 - 5.特殊设计低速铝外壳电机，波箱连体设计，低噪音，散热快。
 - 6.驱动机构设计智能过热保护系统，在频繁使用下，控制马达的温升，使马达不易烧坏。

三、技术参数 减速电机：功率80W；电源电压：AC220+5%/-15%V
杆长度（铝合金八角方管）：直杆 6m；曲杆 5m；折叠杆 5m；栅栏杆 5m
升/降时间：3、5秒可选 使用环境温度：-15 ~ +60 ；
相对湿度：小于95% 闸杆中心高度：880mm 输入接口：

+12V电平信号或脉宽 > 100ms的脉冲信号，驱动电流 > 20mA 外形尺寸：
360mm × 300mm × 1000mm 智能道闸主要应用于：各种高端生活区，各种商场停车区，各种停车场管理，单位门口车辆管理，学校门口对车辆的管理。

目前山东市场使用反馈良好。济南的黄台生活区已安装车牌识别系统。

东营市场也已经很多，像东营大剧院，东营胜利油田生活区。

公司业务范围。淄博道闸，东营道闸，滨州道闸，潍坊道闸，济南道闸。聊城道闸。

淄博蓝牙读卡系统，东营蓝牙读卡系统，滨州蓝牙读卡系统，聊城蓝牙读卡系统。

门常见的控制方式有以下两种：控制手柄，联线控制；无线遥控，常见的433MHz无线遥控手柄控制；外部系统控制，这种方式也越来越多地被采用，如电动门自动放行系统通过嵌入式控制系统或者电脑控制

, 电脑自动识别车辆号牌, 自动开闸。