供应用于地面的温州环氧耐磨地坪漆地坪施工

产品名称	供应用于地面的温州环氧耐磨地坪漆地坪施工
公司名称	温州广迪地坪工程有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	品牌:温州广迪地坪 型号:多种
公司地址	永嘉县桥头镇壬田村壬田大街343号
联系电话	131061115337 13106115337

产品详情

广迪←引领环氧地坪新潮流！0577-67485947——13106115337（雍先生），www.wzguangdi.com温州广迪地坪工程有限公司主营：温州环氧树脂地坪，温州环氧树脂地板，温州环氧地坪，温州环氧地板，温州地坪漆，温州地板漆，温州环氧地坪漆，温州环氧树脂地板漆，温州环氧树脂地坪漆，温州停车场地坪，温州仓库耐磨地坪，温州环氧地坪漆涂料，温州防静电地板，温州机房地板，温州架空防静电地板，温州工业地坪，温州环氧树脂地面工程施工，温州环氧地面漆，温州地面漆厂家，温州旧环氧地面翻新工程，温州仓库耐磨地坪，温州鞋厂耐磨地坪，温州厂房专业地面漆，温州防腐地坪，温州防尘地坪，温州耐磨地坪，温州厂房耐磨耐重压地坪，温州防滑耐磨地坪，温州地坪漆涂料销售，温州地坪漆生产厂家，温州环氧树脂地坪工程施工，广迪包工包料！ 温州广迪环氧树脂地坪企业！“ 广迪地坪 ”在国际地坪领域不断开拓进取，在中国香港 · 厦门 · 深圳 · 东莞 · 珠海 · 福州 · 漳州 · 泉州 · 龙岩 · 三明 · 莆田 · 潮州 · 温州 · 福建 · 郑州 · 新乡等地设有办事处及战略合作伙伴。 温州广迪环氧树脂砂浆地坪

厚度：1.0mm 2.0mm 3.0mm 表面形态：　　亮光型 止滑型 使用年限：
1.0mm:5年 2.0mm:8年 3.0mm:10年以上 地坪特性：
能消除及防止静电或电磁波产生，避免静电火花及电磁波干扰及破坏。 适用范围：
①电子、计算机生产及包装区；②电讯、电子、计算机控制中心； 施工工艺： ①防水处理：
一楼地面需已做好防水处理；
②素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘、使其达到：平整、无松动、无油
污、干燥（含水率≤8％）；
③环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；
④砂浆中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布在底涂上，起到耐
压、耐冲击、增加床材厚度等；
⑤铜箔铺设：导电铜箔采用井型铺设（3×3m），有效排除累积之静电；
⑥导电批涂：导电批涂依实际需要施工数道，要求达到整体面积导电并快速排泄电 荷；
⑦防静电面漆：防静电自流平面漆一道，表面电阻平均系数值105-108Ω，完工后整体
地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；⑧施工完成：

24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温开放时间需适度延长）

本公司本着与时俱进，快速发展的原则，具有一支专业的施工队伍，专门从事各种地坪工程施工，保证质量和工期，以求更好的服务于社会.　　服务宗旨：以质量求生存，以信誉求发展。