

# iCB1控制与保护开关电器

产品名称	iCB1控制与保护开关电器
公司名称	原常熟开关（深圳）有限公司
价格	1540.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区海滨工业区A栋8楼802
联系电话	400-0078877 13868302777

## 产品详情

### iCB1控制与保护开关电器

#### 1.概述

国内首推、小型化、智能化、模块化、集成化、自配合的电机控制和保护CPS系列产品，是新宝凯精心开发的又一产品。iCB1系列控制与保护开关电器（以下简称iCB1

）将断路器、接触器、过载继电器以及隔离器的主要功能集成一体，具有短路分断能力高、使用寿命长、协调配合特性好、保护功能全、智能化程度高、系统设计简化、安装调试方便、节能节材等特点，有效的减少了电机控制系统中的产品种类、规格及数量，解决了分立元件之间的协调配合特性问题，是低压配电与控制系统中一种理想的基础元件。iCB1

系列主要用于交流50Hz，额定工作电压400V、690V，额定电流自0.15A至125A的电动机的控制与保护，适用于频繁操作控制，能够接通、承载、分断正常条件下包括规定的运行过载条件下的电流，且能够接通在规定时间内承载并分断规定的非正常条件下的电流，如短路电流。iCB1

系列额定工作电压AC400、690V/50Hz iCB1系列额定工作电流12A、32A、125A iCB1系列极数为三极

iCB1系列具有隔离功能 iCB1系列使用类别为AC-43 iCB1系列具有隔离功能 iCB1系列符合以下标准

IEC60947-1及GB 14048.1 总则 IEC60947-6-2及GB 14048.9 控制与保护开关电器（设备）iCB1

系列获国家强制性产品认证CCC标志。

## 2.正常使用条件

周围空气温度 $-5 \sim +40$ ，且24h的平均值不超过 $+35$ ；安装地点的海拔不超过2000m；空气的相对湿度在最高温度为 $+40$ 时不超过50%；在较低温度下可以允许有较高的相对湿度，例如 $20$ 时达到90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施；

污染等级为3级；主电路安装类别为，辅助控制电路为；iCB1

系列应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方。