

路祥工程,木质素设备,木质素设备质量

产品名称	路祥工程,木质素设备,木质素设备质量
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:EC1503
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

日照路祥工程设备有限公司 公司利用德国技术和设备生产的木质素纤维，深受广大用户的青睐。木质素纤维的主要特征是具有保水、增稠、抗裂等作用，所以广泛应用于各种粉体建材产品中。如保温砂浆、干粉砂浆、抗裂抹面砂浆、内外墙腻子、干粉涂料、界面剂、黏结剂、勾缝剂、粉刷石膏等。

木质纤维在粉料中的作用机理

是强烈的增稠增强效果。木质纤维具有强劲的交联功能。它与其它材料混合后纤维之间立刻搭接得象毯子一样，这个三维空间结构可将水或其它液体锁在其间，纤维越长，增稠效果越大。

木质纤维素具有优良的柔韧性及分散性，混合后形成三维网状结构，增强了系统的支撑力和耐久力，能提高系统的稳定性、强度、密实度和均匀度。

木质纤维的结构粘性，使加工好的预制浆料（干湿料）的均匀性保持原状稳定并减少系统的收缩和膨胀，使施工或预制件的精度大大提高。

木质纤维具有很强的防冻和防热能力，当温度达到150 能隔热数天；当高达200 能隔热数十小时；当超过220 也能隔热数小时。