

木质素设备加工,木质素设备,路祥工程图

产品名称	木质素设备加工,木质素设备,路祥工程图
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:ZX1986
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

产品详情

技术参数：产量：每小时800--1200kg人员：3人—4人总功率：210kw原材料：新闻纸张（报纸）、瓦楞纸、纸浆、棉短绒（尘塔绒）、轻质碳酸钙（石粉）等。添加剂：耐热剂、膨润剂、分散剂等。平台尺寸：4000*8000*3600mm总占地面积：16000mm*4000mm总高度：立式6800mm卧式3500mm

木质纤维在粉料中的作用机理

是强烈的增稠增强效果。木质纤维具有强劲的交联功能。它与其它材

料混合后纤维之间立刻搭接得象毯子一样，这个三维空间结构可将水或

其它液体锁在其间，纤维越长，增稠效果越大。

路用木质素纤维具有较高的保油性和保水性，具有较高的柔韧性、分散性，疏导和保存液体独特作用。它的主要性能有加筋作用、分散作用、吸附及吸收沥青的作用、稳定作用、增粘作用，因而成为修建SMA沥青路面的重要材料。近年来风靡全球的SMA路面，因加有木质素纤维而具有高温稳定、低温柔韧、表面耐久性、较好的抗滑性、能见度好、降低噪音等突出优点。

绩