

# 投料机械\_投料机\_路祥工程查看

产品名称	投料机械_投料机_路祥工程查看
公司名称	日照路祥工程设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:路祥工程 型号:QW1204
公司地址	山东省日照市东港区别家村四号厂房
联系电话	0633-8771069 13686339808

## 产品详情

经常的维护和检修是延长给料机使用寿命，确保正常工作的重要手段，用户应予以重视。对于润滑，应注意以下几点：

### 1、投料机日常维护：

(1) 投料机采用稀油飞溅润滑，润滑油应根据使用地点、气温条件决定，一般采用齿轮油；

(2) 应保证激振器中的稀油面高于油标高度（通过接头弯管加注），每3-6个月必须更换一次，换油时应用洁净的汽油或煤油清洗油箱、轴承滚道及齿轮表面。

### 2、投料机安全技术：

(1) 投料机操作人员，须经安全技术教育；

(2) 运转时，严禁机边立人，用手触摸机体、调整、清整、清理或检修等；

(3) 机器设备应接地，电线应可靠绝缘，并装在蛇皮管内，经常检查电机接线是否磨损和漏电。

投料机是本着把配合料稳定地呈毯状投入到熔窑投料口而设计的，投料的料毯在窑内液面上由于拉引力而被拉向下游（向窑内前进），投料机对于被拉向下游的料毯只要很小的控制作用，但是料毯必须位于投料口（池）的中心，而且对于熔窑的中心线是对称的，投料机的位置必须调节到熔窑的中心，而闸板要调节供给配合料能符合所要求的对称分布，一个中央冷却器机构提供了使引料器左右移动并控制其沉入玻璃深度的手段。

投料机是物料搬运机械化和自动化系统中的辅助设备。料仓装置的组成部分，通常安装在料仓或卸料漏斗的下方，按生产流程的需要均匀定量地向输送机或其他装置给料，犹如调节流体流量的阀门。投料机结构简单，喂料均匀，连续性能好，激振力可调；给料机随时改变和控制流量，操作方便；偏心块为激

振源，噪音低，耗电少，调节性能好，无冲料现象；给料机采用封闭式机身可防止粉尘污染振动平稳、工作可靠、寿命长；