

QSB型深水自吸式射流曝气机cj

产品名称	QSB型深水自吸式射流曝气机cj
公司名称	南京兰江泵业有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:南京兰江 型号:QSB1.5 功率:1.5
公司地址	江苏省南京市六合区钱仓工业园大曹路2号
联系电话	025-57652877 15951638671

产品详情

南京兰江水处理设备有限公司是全国领先的综合污水处理设备制造商,主要产品有潜水曝气机,qxb型离心式潜水曝气机,qsb型射流式曝气机,潜水式射流曝气机,离心式曝气机,...

潜水曝气机的性能参数表：一、原理及用途：通过潜水泵产生的水流经过喷嘴形成高速水流，在喷嘴周围形成负压吸入空气，经混合室与水流混合通过潜水泵产生的水流经过喷嘴形成高速水流，在喷嘴周围形成负压吸入空气，经混合室与水流混合，在喇叭形的扩散管内产生水气混合流，高速喷射而出，夹带许多气泡的水流在较大面积和深度的水域内涡旋搅拌，完成曝气，并且其轴功率不随潜水深度的变化而变化，进气量可以调节。正因为如此，射流式曝气机可以在水位变化较大的池中应用。

二、潜水曝气机特点：该潜水曝气机由潜水电泵与喷射泵组成，从而使水体搅动与充氧同时进行，既可获得较高的氧气吸收率，又具有叶轮无堵塞优点。

强有力的单向液流，造成有效的对流循环，且电机负荷随水位的变化很小，安装简单。

三、潜水曝气机适用工况：QSB型深水自吸式潜水射流曝气机可在下列条件下正常连续运行：

1 介质温度不超过40 ° C；2 介质的PH值在5~9；3 介质密度不超过1150kg/m³。

四、潜水曝气机选型与安装：需本公司协助选潜水曝气机时，用户应提供池型、介质特性、所需进风量、潜水深度等相关数据，以便本公司设计和提供优质设备，更好地满足用户的需求。QSB型深水自吸式潜水射流曝气机的安装形式有自耦式和移动式两种。自耦式安装是将曝气装置和专用的底座固定在水池底部，在池顶安装好配套的支撑块，用导轨使两者相连，潜水电泵与特定支架联接好后沿导轨下滑到底座出口位置，通过泵自重，自动耦合并密封。自耦式安装无需安装或维修人员进入水坑即可提升和安装电泵。移动式安装方式是将深水自吸式潜水射流曝气机安装于池底部，依靠自重定位，具有安装位置可变动、灵活、成本低等特点。潜水曝气机的性能参数表：