

# 三足式离心机

产品名称	三足式离心机
公司名称	泰州市海默机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海默 型号:s752
公司地址	泰州市罡杨镇夏庄村二组
联系电话	13912196996

## 产品详情

### 操作注意事项

- 1、操作者必须熟悉机器的结构、性能和操作方法。
- 2、开车前先转动转毂数转，检查转毂运转情况。
- 3、加料应均匀分布，以免偏重过大造成机器振动过大。
- 4、正常运转时，切勿制动开合臂，以免损坏兰令带及其他零件。
- 5、顶盖上切勿放置任何物品，以免开车后发生意外事故。
- 6、运转时一旦发现异常现象，应立即切断电源，刹车停机检查。
- 7、机器必须定期检修，加注润滑油，每半年至少检修一次。
- 8、机器运转必须按红箭头所示顺时针方向旋转。

### 工业离心脱水机使用操作说明

- 1、将需脱水的洗涤物均匀平整地放入转毂内，注意平衡、不超载。
- 2、开动电机约经90秒钟，机器到达正常运转速度，出水管开始大量流出洗涤液。
- 3、机器运转约8-10分钟，出水管基本无洗涤液外流，即可切断电源，过1-2分钟，分几次慢慢制动开合臂刹车，机器停转。

提篮式|吊篮式离心脱水机(适用于铁屑五金等产品的提出自动卸料)

本离心脱水机为三足悬摆式，可避免因转鼓内不平衡而在运转时产生地脚振动。

外壳和顶盖系钢板所制，底盘材料为铸铁，出水管在底盘下方，底脚座及柱脚材料均为铸铁。

主轴采用优质钢材所制，装有多只轴承，下端用推力球轴承支持，以减少磨损，节省动力。转鼓采用不锈钢板钮孔制成，笼底座为铸铁件

，并衬有不锈钢罩。转鼓装在主轴锥面上，以保证运转平稳。采用来独立的电动机用过三角带传动，大规模的装有离心式起步法兰，可使

机器缓步起动，其制动效率高，能使转鼓迅速停止转动，可避免主轴因制动而受到扭力。

#### 脱水机技术参数:

规格	电机总功率Kw	转鼓尺寸mm	最大承载重量kg	外形尺寸mm	机重kg
S755- 500	1.5	500 × 280	25	1000 × 800 × 600	250
S753- 600	2.2	600 × 290	45	1200 × 1000 × 740	450
S752- 800	4	800 × 350	80	1400 × 1200 × 820	780
S751- 1000	5.5	1000 × 370	130	1700 × 1600 × 840	1100
S754- 1200	7.5	1200 × 490	220	2100 × 1720 × 1050	1700
S754T- 1500	10	1500 × 680	500	2100 × 1920 × 1300	2500

24小时服务 13912196996

www.lq7.net www.cn-dk77.com www.yzhaishi.com www.shuaiganji.net www.tzhdshop.com www.tzxyj.net  
www.s0523.com www.tztsj.com www.yjhaishi.com www.lixintuoshuiji.com www.gytpj.com www.cdzdj.net  
www.xituoji.net www.gyxiyiji.net www.hantingxy.com www.henanhaishi.com www.maojin6.com www.tzhgj.com  
www.xqgjc.net www.tzwbjx.com www.tzmx.com www.tzskjc.com www.xjysk.com www.jstzfdj.com  
www.wanbangxidi.com www.cngangsisheng.com www.jyxysb.com www.tzhfjxzz8.com www.tzjl88.com  
www.yzyh99.com www.yzyha.com www.spait168.com www.tzbj.cn www.xdijx.com