

# 江洋泵业YW型液下式无堵塞排污泵

产品名称	江洋泵业YW型液下式无堵塞排污泵
公司名称	上海泵业制造有限公司
价格	80.00/套
规格参数	品牌:JYBY 型号:YW
公司地址	上海松江区小昆山镇港业路158弄2号F15幢
联系电话	15021944510

## 产品详情

江洋泵业YW型液下式无堵塞排污泵 耐磨型立式液下泵 ”详细介绍

### 一、YW系列液下无堵塞排污泵产品概述:

YW系列液下无堵塞排污泵是在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。该系列排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，污水提升泵能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。

### 二、YW系列液下无堵塞排污泵产品特点:

1. 采用大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2. 设计合理，配套电机，效率高，节能效果显著。
3. 机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐磨碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行8000小时以上。
4. 泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简单等特点。
5. 可根据用户需要配备液位自动控制柜，根据所需液位变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。

6. 泵为立式结构，工作时泵体浸在液体中因而很容易起动，不存在排气抽空问题，同时具有无泄漏等特点，液下深度可达0.5~7米。

7. 接轴结构先进可靠，泵与电机采用联轴器联接，泵轴发展尺寸精密，保证了泵平稳运行，留有足够的安全系数。

8. 在使用扬程范围内保证电机运行不过载。

9. 泵有单管安装和双管安装两种，支承件有圆盘和方盘安装。

### 三、YW系列液下无堵塞排污泵工作条件:

1. 介质温度不超过60℃，重度为1~1.3kg/dm<sup>3</sup>，PH值在5~9范围内。

2. 一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载，如需在全扬程范围使用，应在订货时另行注明，以便厂家制造。

3. 在运行过程泵电机电流不得超过电机的额定电流。

4. 如有特殊的温度、介质等要求，请在订货时注明输送介质的详细情况，以便厂家制造。

### 四、YW系列液下无堵塞排污泵使用范围:

1. 工厂商业严重污染废水的排放。

2. 城市污水处理厂排水系统。

3. 住宅区的污水排水站。

4. 人防系统排水站。

5. 医院、宾馆的污水排放。

6. 市政工程、建筑工地。

7. 勘探、矿山配套附机。

8. 农村沼气池农田灌溉。

9. 自来水厂的给水装置。

### 五、YW系列液下无堵塞排污泵型号意义：

例如：40QW(WQ)、YW、LW、GWP15-30-2.

240-排出口径(mm)

QW(WQ)-潜水式无堵塞排污泵

YW-液下式无堵塞排污泵

LW-直立式无堵塞排污泵

GW-管道式无堵塞排污泵

P-不锈钢 ( P )、防爆 ( B )

15-流量(m<sup>3</sup>/h)

30-扬程(m)

2.2-电机功率 ( kw )