

江洋泵业XBD-L立式单级消防泵

产品名称	江洋泵业XBD-L立式单级消防泵
公司名称	上海泵业制造有限公司
价格	80.00/套
规格参数	品牌:JYBY 型号:XBD-L
公司地址	上海松江区小昆山镇港业路158弄2号F15幢
联系电话	15021944510

产品详情

江洋泵业XBD-L立式单级消防泵 消防给水喷淋泵 ” 详细介绍

一、XBD-L立式单级消防泵产品概述：XBD-L列消防泵，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用，主要用于消防系统管道增压送水，也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。本司生产的XBD-L系列消防泵组其性能、技术条件符合国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求，产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格，获得上海市消防产品认可证书。本司产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

二、XBD-L立式单级消防泵产品特点：1、结构紧凑、体积小、外形美观，其立式结构决定安装面积小，其重心重合于泵脚中心，因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。2、运行平稳，噪音低，组件同心度高。3、采用先进水力模型，效率高，性能出色。4、轴封采用优质机械密封，具有耐磨损，无泄漏，使用寿命长等特点。5、泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，便于管路连接，装卸极为方便。6、维修方便，毋须拆卸管道，只要拆下泵盖螺母，取出电机及传动组件即可进行维修。

三、XBD-L立式单级消防泵技术参数：流量：5-100L/S；压力：0.10-1.25Mpa；功率：1.1-250KW；转速：980-2900r/min；口径：50-300；温度范围：80。

四、XBD-L立式单级消防泵型号意义：XBD 3.2/5-65L-160AXBD – 消防泵组代号3.2 – 设计压力（1/10MPa）5 – 设计流量（L/S）65 – 进出口直径（mm）L – 结构为立式160 – 叶轮名义直径（mm）A – 叶轮经第一次切割

