

视频监控 远程监控 监控系统 业内技术

产品名称	视频监控 远程监控 监控系统 业内技术
公司名称	北京精安保全安防科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:海康 型号:DS-2CD4885 类型:网络摄像头
公司地址	北京市昌平区沙河镇踩河新村南78号
联系电话	86-01081788305 18710292007

产品详情

4K800万红外筒型网络摄像机

产品摘要：应用场景 适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质且光线较暗或无光照的场所。

DS-2CD4885F-IZ(H)(S) 800万 1/1.7"CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机 图像相关 ·
最高分辨率可达800万像素 (4096 × 2160) ,并在此分辨率下可输出30fps实时图像 ·
支持区域裁剪,小带宽看清大细节 ·

码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 ·

支持H.264/MJPEG视频压缩算法,支持多级别视频质量配置、H.264编码复杂度Baseline/Main/High Profile ·
· 支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加,支持OSD颜色自选 · 支持透雾、强光抑制

应用场景 适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质且光线较暗或无光照的场所。 Smart功能 ·

Smart侦测：10项行为分析,4项异常侦测,2项识别检测,1项统计功能 ·

Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失,配合Smart

NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放 ·

Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术 ·

Smart控制：AF镜头 红外功能 · 采用高效红外阵列灯,低功耗,照射距离最远达20-50米 ·

红外增透面板,提高红外光透过率 · Smart

IR功能,根据镜头焦距大小智能改变红外灯亮度,使红外补光均匀,近处物体不过曝,远处物体不遗漏

系统功能 · 支持ONVIF(profile S/profile G)、CGI、PSIA、ISAPI、GB/T28181和EHOME协议接入

· 支持三码流技术,双路高清,支持同时20路取流 ·

第三代电动镜头,支持AF自动快速跟随聚焦,变焦过程不虚焦 ·

可选智能温控,低功耗加热,支持低温启动(-H可选) · 支持防雷、防浪涌、防静电,IP67防护等级

· 支持宽压输入 安全服务 ·

支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持IP地址过滤,支持匿名访问 ·

支持HTTPS,SSH等安全认证,支持创建证书 . 支持用户登录锁定机制 接口功能 .
支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 . 支持10M/100M/1000M自适应网口 .
支持1对音频输入/输出(-S),支持双声道立体声音频 . 支持1对报警输入/输出(-S) .

支持BNC模拟输出 北京精安保全安防科技主要的业务范围包括: 综合布线:小区网络布线,楼宇网络布线,办公室网络布线,工厂网络布线,学校网络布线,商务楼网络布线,宾馆网络布线,社区网络综合布线, 安防监控:监控系统安装,防盗报警,数字网络监控,巡更系统,远程监控、手机监控

弱电工程:楼宇自控,对讲系统,集团电话布线安装,门禁考勤安装,
弱电工程:LED显示屏/触摸屏维护,背景音乐改造和维护,多媒体教学,

弱电工程:停车场管理系统,超市收款系统,智能家居,公共广播,

网络维护:机房建设,机房维护,服务器维护,交换机维护,集团电话维护 系统集成:楼宇自控、电话交换机、机房工程、监控系统、防盗报警、公共广播、门禁系统、楼宇对讲、一卡通、停车管理、消防系统

我们的工作流程: 1.现场勘察布线场所,了解客户安装要求

2.根据客户提供要求,拟定施工方案、效果图和设备型号并提交客户确认;

3.根据设计方案进行报价,客户确认后签定合同,客户支付定金;

4.公司派施工人员进入现场进行布线施工;设备安装调试; 5.客户验收;