

智能一体化蒸馏仪

产品名称	智能一体化蒸馏仪
公司名称	庆阳戴瑞特石油仪器有限公司
价格	1.00/10
规格参数	品牌:戴瑞特 型号:DRT-2211B
公司地址	甘肃省庆阳市长庆大道北段
联系电话	86-02986137759 18291859598

产品详情

该仪器可广泛适用于环保、疾控、水产、供排水、高校、科研院所、厂矿企业等各类化学实验室需要蒸馏处理的场所，如挥发酚、氰化物、氨氮、凯氏氮油中水分等项目的蒸馏处理；食品检测领域中的二氧化硫残留量及其甲醛、酒精度等的蒸馏操作。主要技术指标：

- 1:显示系统：7#液晶触摸显示系统，显示加热时间、加热温度等。
- 2:输入系统：触摸屏输入汉字、数字、英文、符号等
- 3:加热方式：采用红外线辐射加热，带溢流槽。
- 4:加热单元：4组,可单孔单控；加热互不影响，可以做不同样品的蒸馏。
- 5:可做样品数：4个（烧瓶可用250ml或者500ml，大小口径可调，使用与不同体积的烧瓶）
- 6:样品回收体积接受数：4个，（接受样品杯可以用烧杯、回流瓶、锥形瓶等，不受限制）
- 7:升温时间：5-8min
- 8:蒸馏速度：12ml/min
- 9:采用铂金传感器测量回收量，耐酸碱腐蚀，高低调节回收量，克服红外光检测误报和太阳光的照射使用方便，操作简单，任意调节回收量高度。回收体积的大小可调。控制精度： $\pm 2\text{ml}$ 。
- 10:最大加热功率：800W（单炉、加热功率大小可调）。
- 11:冷却方式：封闭式内循环回流系统，水槽前后装有4组散热片和大型冷却风扇，4组回流系统（可单控或者多控），如果实验次数频繁或者室温环境温度过高水浴温度无法冷却下来，可以外接压缩机制冷冷槽（需选配,费用另计），本仪器带有外接冷槽借口。
- 12:防倒吸：设有防真空电磁阀，具有防倒吸功能，（做氰化物、二氧化硫时馏出液出口插到吸收液面以下，容易倒吸）
- 13:时间控制：0-200min可输入，
- 14:蒸馏瓶规格：标配500mlX4，冷凝器4套，回流瓶200mlX4套