

XH-600LED电源，防水电源灌胶机

产品名称	XH-600LED电源，防水电源灌胶机
公司名称	深圳市信华自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:信华自动化 型号:XH-600
公司地址	深圳市光明新区新湖街道楼村社区鲤鱼河工业区 振兴路38号C栋7楼A区（注册地址）
联系电话	0755-33509227 13425189263

产品详情

加工定制:是

品牌:其他

型号:xh-600 电源电压:220 v

功率:550 w

空气源:0.5-0.7 吐出时间调节:1 s

吐出频率:1 次/分

最小吐出量:0.1 ml :

信华电源灌胶机，防水电源灌胶机，led电源灌胶机具体性能参数如下：

机器型号	xh-600
控制系统controlling system	双模块控制台湾永宏plc+台湾威伦触摸屏
软件系统software system	信华自主开发，终身免费升级
xy轴运动电机moving motor	深圳研控电机
z轴上升下降up and down of z axis	气缸
适合类产品applicable products	防水电源自动灌胶
灌胶范围scope of glue potting	环氧树脂，聚氨脂，有机硅
泵体pump body	台湾汉正
滑动装置sliding device	台湾pmi高硬度导轨
流动检测flow measuring	瑞士till

ab截止系统ab cut-off system	日本iei
头部截止系统head cut-off system	单向截止与混合截止 信华自主开发
搅拌方式agitating way	直流无刷电机的动态搅拌(保证胶水混合均匀)
混合材质blend materials	铝治+信华专利混合头部
动态密封材质dynamic sealing element	轴式骨架密封
ab液位显示ab liquid level displaying	液位低报警功能（及时提醒操作人员添加原料）
自动清洗功能automatic washing	有（不用经常拆卸混合管清洗维护便捷）
ab胶真空增压a glue vacuum intensifying	有（ab胶出胶稳定 避免挥发）
ab胶抽真空	有（避免气泡产生）
工作范围scope of work	l600mm*w380mm
plc工作站数number of plc workstation	512站位
z轴上升下降范围scope of up and down do z axis	0-150mm(可调)
机器运动公差machine movement tolerance	± 0.1mm

配胶比例glue mixing proportion	1:1-10:1
胶水粘度要求requirements on glue adhesiveness	max 8000
搅拌速度agitation speed	30r/s (转速可调)
多头出胶误差error of multi-head glue pushing	$\pm 0.1g$
头部密封受压head sealing pressure	max 2.6mp
a胶桶容量a glue capacity	45l
b胶桶容量b glue capacity	45l
c清洗剂桶容量washing agent capacity	25l
ab胶水输出公差ab glue output tolerance	$\pm 0.1 \%$
工作电压working voltage	220v50hz
工作气源working air source	0.5-0.7mpa
机器的重量weight of machine	约450kg

