

3MK520 , 3m94底涂剂完美替代品

产品名称	3MK520 , 3m94底涂剂完美替代品
公司名称	广东惠州市恒英胶粘制品有限公司
价格	110.00/罐
规格参数	品牌:恒英 型号:944 规格:946ML/罐 , 12罐/箱
公司地址	广东省惠州市惠城区曼哈顿广场2313
联系电话	0752-7803350 18927321518

产品详情

名称：[底涂剂](#) 型号：944 品牌：恒英 特点:加快胶带初粘速度,提高胶粘力
粘结表面:ABS,PET/PBT,blends,concrete,Wood,Metal,玻璃等。

使用方法:

粘接表面须清洁,且须待表面彻底干燥后用刷子(须无纤维脱落),将底胶均匀涂在被粘面,涂层厚度为0.05M M,待底胶干燥后方可粘贴胶带。

944底胶(替代3M94/3MK520底涂剂)是一种淡褐色透明液体,为了改善胶接性能,涂胶前在被粘物表面涂布的一种[胶粘剂](#)

。它和空气中的水分子作用,可以产生高粘结力,并具有抗高温、抗低温、抗潮湿能力,尤其和3M丙烯酸泡绵胶带一起使用,可以起到极好粘结效果。

944底胶(替代3M94/3MK520底涂剂) 具有以下特点:

- 1: 初粘超强, 极端时间就达破坏级;
- 2: 刷底涂与贴胶带间隔的时间可以很长,利于员工操作, 不必重复刷;
- 3: 适用各类国产, 进口的胶带;

4：气味比较淡，性价比高。

使用指导(助粘剂怎么用？助粘剂如何用)

1、 粘结表面准备 · 用无纤维脱落的布，清洁粘结表面。

2、 操作 · 使用前用力摇晃装有944底涂(替代3M94/3MK520底涂剂)的瓶子。

· 用专用工具或刷子，滚筒（须无纤维脱落），将944底涂剂均匀涂在粘结表面，一般涂层厚度为2~4u。

3、 干燥时间 · 干燥时间一般视温度，湿度，涂层厚度而异。 · 正常干燥时间：1分钟~1小时

· 最佳干燥时间：10分钟~30分钟（温度：23℃，湿度65%） · 其间须注意涂层表面绝对不受污染

4、 双面胶带粘接

· 将双面胶带贴到已干燥的涂层表面，并施以一定的压力。

注意事项：

· 1、 944底涂剂是一种化学性质活跃的物质，所以每次使用时，只需取出当天（8小时）的用量，其余的仍密封保存。

· 2、 操作环境应有良好的通风，并保持清洁。

注意事项：

1、 涂抹前请小范围测试本产品与需涂抹物是否发生化学反应。但对于车漆、塑料、玻璃、金属等表面均不产生化学反应，请放心使用。

2、 本品是极易挥发的944底胶水，所以用时千万注意密封性，最好是毛刷拿出后立刻把瓶口摁紧。用完后把瓶盖拧紧！！

3、 本产品初始状态下具有一定粘性。但是不可以单独作为胶水使用，一定要配合胶带使用。提升胶带的粘结力。

4、 本产品非清洗液，请勿错误使用。小孩不可使用！眼睛、皮肤不可接触，若不慎接触立即用水清洗，

5、 涂抹底涂剂后的表面一定要等表干以后再粘贴胶带，否则粘得不牢的。切记！切记！！

可免费提供样品，如有需要，请联系：

吴小姐 18927321518 QQ : 3150402134