日本新宇宙XP-302M复合型气体检测器

产品名称	日本新宇宙XP-302M复合型气体检测器
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司业务部
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:日本新宇宙 型号:XP-302M
公司地址	山东青岛城阳棘洪滩金岭工业园18561831237
联系电话	0532-58717728 18561831237

产品详情

更多详细产品信息请咨询产品负责人！

产品负责人 矫经理

电话（Tel）: 0532-58717728

传真（Fax）: 0532-80687588

手机（Mobile）: 18561831237

邮箱（E-mail）：lb041009@loobo.cn

地址：青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交叉口

XP-302M产品特性：

1、可以同时显示、测定氧气、可燃性气体（甲烷）、硫化氢、一氧化碳4种气体

2、传感器组件安装简便,减轻维护负担

3、大而易观察同时显示4种气体的大画面。

4、可连接外部报警器、可记录数据、防爆设计，可在各种危险场所使用

规格

型号	XP-302M			
检测对象气体	可燃性气体	氧气	硫化氢	一氧化碳
检测原理	接触燃烧式	隔膜电池式	定电位 电解式	定电位电解式
气体采气方式	自动吸引式			
检测范围	0～100%LEL	0～25vol% (25.1～50vol%)	0～30ppm (30.1～150ppm)	0～101ppm (100～300ppm)
指示精度	±2%LEL以内	±0.5vol%以内	±1.5ppm以内	100ppm以下 ±10ppm以内 101～150ppm ±15ppm以下
报警设定值	第1段:20%LEL 第2段:30%LEL	第1段:19.5vol% 第2段:18vol%	第1段: 10ppm 第2段: 15ppm	第1段:50ppm 第2段:100ppm
应答时间 1米导入管	25秒以内			
应答时间 8米导入管	40秒以内			
使用温度范围	-10°C～40°C 95%RH以下			
使用电源	5号碱性电池4节			
显示方式	LCD显示			

报警方式	蜂鸣器(90dB以上)、LCD显示闪烁、红色灯闪烁
连续使用时间	8小时以上 (在使用碱性干电池时、20℃、报警・背景灯・保持数据OFF时)
防爆构造	本质安全防爆构造(Ex ibd Ⅱ BT3)、可燃性气体传感器是耐压防爆构造
主要功能	・自动背景灯 ・流量底下检测(压力传感器) ・显示电池残留量、温度、时钟 ・零点调试 ・数据保持 ・保持峰值 ・停止蜂鸣器 ・音量调整 ・报警测试
尺寸	W152×H152×D42(mm) ※除去凸起部分
重量	约870g
※4	①1米导入管型:1m导入管(附排水过滤器及吸引管)、皮套 ②8米导入管型:8m导入管(附浮标)、皮套、收藏套 ③铝箱型:8m导入管(附浮标)、外部报警器(附8m电缆)、AC接合器、铝箱 ※5
选件 ※6	数据保持收集组(对应Windows 2000/XP)

※1 根据固定测定条件。
※2 根据环境条件、使用条件、保存期间、电池厂家的不同可能会有差异。 ※3 铝箱型是非防爆类。
※4 其他选件请咨询。

※标准组也可选3种气体。(气体种类请咨询)

路博公司提供本仪器全面的技术支持和售后服务！