

XP-329 R 便携式气味传感器 COSMOS

产品名称	XP-329 R 便携式气味传感器 COSMOS
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司业务部
价格	23800.00/台
规格参数	品牌:日本新宇宙 型号:xp-329III R
公司地址	山东青岛城阳棘洪滩金岭工业园18561831237
联系电话	0532-58717728 18561831237

产品详情

更多详细产品信息请咨询产品负责人！

产品负责人 矫经理

电话 (Tel) : 0532-58717728

传真 (Fax) : 0532-80687588

手机 (Mobile) : 18561831237

邮箱 (E-mail) : lb041009@loobo.cn

地址：青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交叉口

XP-329 R 便携式气味传感器特长：

气味的强弱，检测时能以数字即刻显示。

具备数字存贮功能，可将测定值取出输入电脑。

“水平”和“臭气指数(相当值)”可进行切换。

以条形图的形式告知维护时间。 XP-329 R 便携式气味传感器用途：

检查确认脱臭装置及空气清洁机的性能。

工厂排气臭味及下水、排水的臭气测定。

各种食品及香辣调味料的质量管理 XP-329 R 便携式气味传感器规格

型 号	XP-329 R
测定对象	各种香气、臭气成分
测定原理	高灵敏度氧化铟系热丝型烧结半导体式
表示方法	LCD数字显示(64×128点阵)(测定值、使用模式、电池水平、数据存贮数、传感器输出水平条形、通信频道内容等)
测定范围	水平显示时：0~2000 显示臭气指数时：0~(40)[水平显示的2000的相当值以内]
测定模式	监视/分批处理 两种模式
臭气指数变换表	可输入最大3个表(工厂出厂时：参照1表) 涂装臭气(参考)
连接端子	模拟输出端子 显示水平时：相对于0000~2000 DC0~200mV 显示臭气指数时：相对于00~40以5mV刻度为DC0~200mV 数字输出输入端子(RS 232C)
数据存贮容量	监视模式：最大8188数据；分批处理模式：最大4095数据
使用温湿度范围	温度：0~40 湿度：10~80%RH(但不得结露)
尺 寸	W84×H275×D40mm(不包括突起部)

重 量	约640g(含电池)
电 源	5号碱性干电池4个、附属专用AC转接器(AC100V)
电池寿命	连续使用8小时以上（碱性干电池、常温常湿、Air显示吸引状态） 电池电压显示及电子音功能 提示电池寿命
标准附件	活性炭过滤器、排放过滤器、吸引配件、管子用金属盖、充电AC适配器、搬运箱、带连接器的输出电缆线、通信软件包(CD)、5号碱性干电池4节、特氟隆管、过滤器片（10枚）2套、活性炭2袋

青岛路博提高专业技术指导和售后服务！！！！