

XP-3118 测氧测爆仪二合一气体检测仪

产品名称	XP-3118 测氧测爆仪二合一气体检测仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司业务部
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:日本新宇宙 型号:xp-3118
公司地址	山东青岛城阳棘洪滩金岭工业园18561831237
联系电话	0532-58717728 18561831237

产品详情

更多详细产品信息请咨询产品负责人！

产品负责人 矫经理

电话 (Tel) : 0532-58717728

传真 (Fax) : 0532-80687588

手机 (Mobile) : 18561831237

邮箱 (E-mail) : lb041009@loobo.cn

地址：青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交叉口

一、特点及用途：

大屏幕液晶数字显示，读数方便。

小型、轻量

内藏独特的微型电磁泵，自动采样被测气体

本质安全防爆型，可在各种危险场所使用

带有报警音接触按键和液晶黑暗照明灯。

操作简便，开机就能检测。

动火前的可燃气体浓度分析。

检测各种场所的可燃气体浓度及氧气浓度。

检测可燃性溶剂的蒸气浓度。

各种燃气管道和燃气设备的检漏。

型 号 XP-3118(自动吸引式)

检测气体 可燃性气体 氧气

测量范围 0 ~ 100%LEL 0 ~ 0.1VOL% 0 ~ 25VOL%

显示精度 F.S. ± 5%LEL F.S. ± 10%LEL ± 0.3VOL%

报警浓度 25%LEL 0.05VOL% 18VOL%

采样方式 自动吸引式

报警方式 可燃气体：报警灯闪动、蜂鸣器长断续音

氧气：报警灯闪动、蜂鸣器长断续音

电 源 5号干电池4节或使用交流电源

电池寿命 约十小时（使用碱性电池时）

尺 寸 W82 × H162 × D36（mm）

重 量 约450g(含电池)

产品特点

可燃性气体、可燃性溶剂的蒸气、氧气

性能参数

- * 两种浓度显示方式：数字显示、条形刻度显示 * 小型、轻量（450g）、省电。
- * 可使用干电池和专用充电电池。 * 流量异常自检功能。 * 具有数据记录功能。
- * 可直读最多五种气体（可选功能）。 * 具有数据下载功能（可选功能）。
- * 下井、下罐作业前的可燃气体和氧气浓度的确认。 * 检测各种场所的可燃气、氧气浓度。
- * 置换后的可燃气体和氧气残留浓度的确认。

--	--

型号	XP-3118	
检测对象气体	可燃性气体、可燃性溶剂的蒸气(气体请指定)	氧气
检测方式	自动吸引式	
检测原理	接触燃烧式	隔膜式电流电池式
指示精度	± 0.5%LEL	± 0.3vol
显示方式	液晶LCD	
报警方式	蜂鸣器（间歇音）、红色警报灯闪烁且显示浓度	
防爆结构	ExibdIIBT3本质安全防爆结构	
报警设定值	第1段:19.5vol% 第2段:18.0vol%	第1段：10.0ppm 第2段：15.0ppm
应答时间	20秒以内	30秒以内
附属功能	自己诊断功能、峰值保持、自动零位调整	
防爆结构	本质安全防爆结构（ExibIIBT3）	
使用温度范围	-10 ~ 40	
电源	5号锰干电池4节	
外型尺寸	W82XH162XD36mm	
重量	约450g电池除外	
标准附件	皮革外套、5号锰干电池4个、气体导入管（1m）、排泄过滤器、过滤用滤布、吸引管、吸引管用橡胶	

选购件

外部输出连接器、气体导入管、混合器、外部报警器

路博公司提供本仪器全面的技术支持和售后服务！